

# CapaSol Konzentrat

Grund special diluabil cu apă, nepigmentat, concentrat, pentru interior și exterior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund special destinat egalizării suporturilor solide (fixe), poroase, ce sunt puternic sau neuniform absorbante.

Deosebit de bun în pregătirea suprafeteelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, cărămizile nearse, B.C.A.-ul, pietrele naturale și plăcile de gips-carton precum și betonul, betonul ușor, mortarele Disbocret și masele de șpaclu cu conținut de ciment, șapele anhidride și de ciment.

Suprafetele vechi dense (compacte), netede, cum sunt vopselele vechi din gips sau elementele de construcție din gips trebuie grunduite cu Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal sau Caparol-Haftgrund, în funcție de caracteristicile startului suport,

Proprietăți

Diluabil cu apă, foarte concentrat, fără solvent, cu miros redus, randament maxim.

Material de bază

Dispersie apoasă pe bază de răsină sintetică, modificată.

Ambalaj/Capacitate recipient

10 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,0 g/cm<sup>3</sup>.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606

Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	+	+
(-) nu este adekvat / (○) adekvat condiționat / (+) adekvat				

## Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafetele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafetei

Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferențele substraturi și pregătirea lor specială

Diluare

Cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafete normal absorbante, CapaSol Konzentrat se diluează cu 3-4 părți apă.

Pentru grunduirea suprafeteelor extrem de absorbante, CapaSol Konzentrat se diluează cu 4-5 părți apă și se aplică, dacă este necesar, „ud pe ud”, până la saturarea totală a suportului. În cele mai multe cazuri, este suficient un singur strat de grund.

Pentru grunduirea suprafeteelor de beton, beton ușor, mortare Disbocret și mase de șpaclu cu conținut de ciment, șapele anhidride și de ciment, CapaSol Konzentrat se diluează cu 2 părți apă. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.



Consum	Cca. 50-200 ml/m <sup>2</sup> , în funcție de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbție a suportului. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	<b>Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:</b> + 5°C pentru substrat și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidinea, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puțin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.
	<b>Aplicare Airless:</b> Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50 bar
Notă	Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.  CapaSol Konzentrat nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Nu inspirați vapoare/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișă cu date de securitate.
Dezafectare	Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Cod produs vopsele și lacuri	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Compoziție	M-GF01
Consultanță tehnică	Răsină poliacrilică, polisiloxan, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).
Suport tehnic	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar să consultați suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte

 0800.800.600  
e-mail: [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro)

## Fișă tehnică nr. 655 - Ediție: Octombrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).  
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 655 · CapaSol Konzentrat · Ediție: Octombrie 2015