

FungiGrund

Pentru tratarea și grunduirea suprafețelor absorbante din interior și exterior infestate sau predispuse infestării cu mucegai și alge.



Descriere produs	
Domeniu de aplicare	Soluție microbiocidă apoasă pentru curățarea și, în același timp, grunduirea suporturilor poroase, absorbante din interior și exterior infestate sau predispuse infestării cu mucegai și alge, ca pregătire preliminară aplicării produselor de finisare.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ produs pe bază de apă ■ dezinfectant ■ putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice ■ capacitate de difuzie și sorbție
Material de bază	Dispersie cationică pe bază de rășină sintetică.
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l
Culoare	Transparent.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: 1,02 g/cm³.

Prelucrare	
Suporturi recomandate	<p>Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.</p> <p>Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.</p> <p>Mucegaiul de pe suprafețele interioare se îndalătură prin curățare umedă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale (de ex. directiva privind substanțele periculoase și materialele biocide). Mucegaiul și algele de pe suprafețele exterioare se îndalătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Eventualele resturi de plante cățărătoare se elimină mecanic și/sau prin ardere.</p>
Diluare	Se folosește doar nediluat.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică grundul nediluat, până la saturarea totală a suportului, dacă este necesar „ud pe ud”, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.
Consum	Cca. 150-200 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare: + 5°C pentru substrat și aer.



Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Se aplică cu pensula sau bidineaua.
Notă	FungiGrund nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.
	Compatibilitatea cu alte materiale: FungiGrund nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	Utilizați produsele biocide în condiții de siguranță. Înainte de utilizare, citiți întotdeauna marcasele și informațiile produsului. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. S37 Persoanele cu piele sensibilă le este recomandat a purta mănuși de protecție corespunzătoare.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material se vor evacua conform prevederilor legale la un punct de colectare a lacurilor vechi.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GF01F
Compoziție	Rășină poliacrilică, apă, aditivi, conservanți, substanțe biocide.
Informații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice nr. 381 · Ediție: Ianuarie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.