

## Capadecor® VarioPutz

Capadecor® VarioPutz este o tencuială decorativă mată, cu particule multicolore și granulație fină, destinată atât aplicării cu rola cât și prin pulverizare. Produsul este recomandat pentru suprafețe interioare cu solicitări mecanice crescute ex.: holuri, coridoare, casa scârilor, recepții, spații de locuit și birouri.

### ■ PROPRIETĂȚI

- Produs gata pregătit pentru aplicare
- Aplicare ușoară, atât cu rola cât și prin pulverizare
- Poate fi curățată cu ușurință
- Rezistență mecanică mare – se pretează la spații cu trafic intens
- Se pretează la reparații, corecturi ulterioare
- Gamă coloristică bogată - disponibilă în 17 modele
- Clasa A2 de reacție la foc conform DIN 4102
- Difuzie foarte bună a vaporilor de apă.

### ■ CONSUM

- Cca. 350 g/m<sup>2</sup> (la aplicarea cu rola)
- Cca. 800-1100 g/m<sup>2</sup> (la aplicare prin pulverizare)



### ■ AMBALAJ

- 12,5 Kg

## Tehnologia de aplicare

### Pregătirea stratului suport

Stratul suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe cu efect negativ asupra aderenței. Modalitatea de pregătire și amorsare a diferitelor tipuri de straturi suport este tratată în detaliu în cadrul *Fișei tehnice nr. 650 - Straturile suport și pregătirea lor*, disponibilă pe site-ul nostru [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).

### Etapa 1:

#### Grunduirea suprafeței

Grunduirea stratului suport se face cu **Caparol Putzgrund**, nuanțat în culoarea aferentă modelului VarioPutz ales. Grundul se va aplica uniform și omogen pe suprafață cu ajutorul rolei. Produsul Caparol Putzgrund va fi colorat în sistemul de nuanțare computerizată ColorExpress, iar alegerea culorilor se va face din colecția CD VarioPutz.



### Etapa 2:

#### Varianta I - Aplicarea cu rola

Amestecați VarioPutz cu un mixer setat pe turație mică. Pentru aplicare se va utiliza o rolă cu fir între 12-16 mm lungime, care se va amorsa anterior prelucrării pe o altă suprafață, în vederea încărcării uniforme cu material, iar apoi se va aplica un strat nediluat, uniform și omogen, de material pe suprafața peretelui. Lăsați materialul să se usuce cca. 10-20 minute, apoi ștergeți suprafața cu o perie moale pentru eliminarea urmelor de rolă.



#### Varianta II - Aplicarea prin pulverizare

Amestecați VarioPutz cu un mixer setat pe turație mică. Se va aplica un strat nediluat, uniform și omogen pe suprafață, utilizând un pistol de tencuială cu cuvă verticală (Storch - cod 63 18 01), cu duză de 4-5 mm și un compresor cu o presiune a aerului de 2,5-3,5 bari. Produsul se va pulveriza pe suprafață prin mișcări circulare. Lăsați materialul să se usuce cca. 10-20 minute, apoi ștergeți suprafața cu o perie moale pentru eliminarea urmelor de la aplicare.



**Nota: La aplicarea prin pulverizare, randamentul de aplicare este mai ridicat, dar consumul de material poate crește chiar și cu peste 50% față de consumul aferent aplicării manuale!**

#### Suprafețe decorate cu VarioPutz



Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro) cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800 800 600**.