

# Histolith<sup>®</sup> Algen-Entferner

Soluție apoasă pentru tratarea suprafețelor afectate de alge ciuperci și mușchi



## Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Pentru tratarea straturilor suport afectate de alge, mușchi și mucegai, înainte de aplicarea altor finisaje.
Proprietăți	Histolith <sup>®</sup> Algen-Entferner este soluție-microbiocidă, apoasă, cu efect de dezinfectare, fără conținut de clor.
Baza materialului	Tensid cationic în soluție apoasă și aditivi.
Ambalaje/Capacitate recipient	10 L.
Depozitare	La rece, ferit de îngheț.
Date tehnice	▪ Densitate: cca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>

Compatibilitatea conform  
Informațiilor Tehnice Nr.  
606  
Definițiile Domeniilor de  
Utilizare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	+	+
(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Prelucrare

Pregătirea suprafețelor suport	Suprafețele exterioare se curăță cu jet de apă sub presiune, respectând legislația locală în vigoare. Rădăcinile și plantele se îndepărtează mecanic, sau prin ardere. Apa rezultată se captează și se dezafectează.  Mucegaiul de pe suprafețe interioare se îndepărtează prin curățare umedă.
Procedeele de aplicare	Se aplică Histolith® Algen-Entferner nediluat, cu o bidinea, pe suprafața curățată în prealabil, și se lasă să se usuce.  În cazul în care stratul suport este foarte puternic afectat, suprafața se tratează cu Histolith® Algen-Entferner și înainte de curățare și se lasă 1-3 zile pe perete. Suprafața se curăță ulterior cu jet de apă sub presiune. Apa rezultată se captează și se dezafectează.
Consum	Cca. 50-150 ml/m <sup>2</sup> pe strat, în funcție de absorbția stratului suport.
Condiții de aplicare	<b>Temperatura minimă la aplicarea produsului:</b> Minim + 5°C pentru suport, material și aer.
Timpi de uscare	Finisajele ulterioare se aplică numai după uscarea integrală a stratului suport, cel mai repede după 12 ore.
Curățarea instrumentelor de lucru	Se face cu apă, imediat după utilizare.

## Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	Substanță biocidă, a se utiliza în condiții de siguranță. A se citi informațiile tehnice înainte de utilizare.  Produsul are efect iritant supra pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita deversarea în mediu. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu multă apă și săpun. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu apă timp de un minut. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. Conține Alchilimetilbenzilamoniumclorid.
Dezafectare	Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi. Resturile solide se dezafectează ca deșeuri rezultate din demolări, sau ca gunoi menajer.
Cod produs vopsele și lacuri	GD20
Informații privind ecologia	<b>Informații privind ecologia:</b> Suprafețele curățate și tratate cu produsul Histolith® Algen-Entferner nu se spală ulterior, în mod normal, astfel se exclude producerea apei uzate. În cazul în care în decursul lucrărilor de curățare a unei fațade se produce apă uzată cu conținut de Histolith® Algen-Entferner, acesta poate fi dezafectată prin introducerea în canalizare și în sisteme biologice de epurare a apelor uzate, substanțele active se descompun în aceste instalații.  Este interzisă deversarea produsului Histolith® Algen-Entferner în ape de suprafață, sau în sistemul pluvial. Pe durata lucrărilor efectuate pe fațade, se vor acoperi plantele din zonele adiacente pentru a fi protejate. Plantele pot fi deteriorate numai în cazul unei pulverizări directe cu produsul. Materialul deversat accidental în sol se descompune biologic. Nu există pericolul afectării ulterioare a solului, sau a pânzei freatice.
Informații suplimentare	A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 ✉ tehnic@caparol.ro

### Informații tehnice nr. 1038 • Ediție: Martie 2014

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).