

Institutul de testare Hoch

Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778-7480-200
hoch.fladungen@t-online.de

www.brandverhalten.de

Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții P-BAY26-04309

Subiectul: **Sisteme de îmbrăcare a pereților din țesături de fibră de sticlă sau pânse portante din celuloză-poliester**
 „Capaver Glasgewebe K”, „Capaver Glasgewebe VB”, „Capaver Glasgewebe AA”,
 „Capaver Jacquard Gewebe JQ”, „Capaver ElementEffects®”, „Capaver Akkord
 Vlies G”, „Capaver AkkordVlies Z”, „Capaver AkkordVlies AA”
 lipite cu „CapaColl GK”, „CapaColl VK” sau partea din spate care poate fi activată cu
 apă, și diferite acoperiri
 conform Listei de reguli în construcții A, partea 2, ediția 2015/2, nr.crt. 2.10.2 listate drept
 materiale de construcții greu inflamabile, clasa materialelor de construcții B1¹⁾

Client: **Caparol Farben, Lacke, Bautenschutz GmbH**
 Rossdörfer Straße 50
 D-64372 Ober-Ramstadt

Data emiterii: 28 noiembrie 2016

Valabil până la data: 30 noiembrie 2021²⁾

Acest Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții cuprinde 9 pagini.

Acest Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții reglementează producerea și utilizarea subiectului denumit mai sus ca material de construcții al clasei materialelor de construcții DIN 4102 – B1 (greu inflamabil).

Pe baza acestui Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții subiectul denumit mai sus este utilizabil conform Reglementărilor în construcții ale landurilor germane.

Acest Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții înlocuiește Certificatul general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții P-BAY26-04309 din 23.02.2015, care a fost valabil până la 30.11.2016. Pentru subiectul în cauză a fost emisă prima dată o dovadă de utilizare la 15.12.2006.

A Dispoziții generale

1. Prin intermediul Certificatului general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții este dovedită utilizarea produsului pentru construcții în sensul Reglementărilor în construcții ale landurilor.
2. Certificatul general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții nu înlocuiește aprobările, acordurile și certificările prevăzute de legislație privind execuția obiectivelor în construcții.
3. Certificatul de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții a fost emis fără a aduce atingere drepturilor terților, în special a dreptului de protecție privat.
4. Producătorul și distribuitorul produsului pentru construcții, fără a aduce atingere celorlaltor reglementări de la capitolul „Dispoziții speciale”, au obligația de a pune la dispoziția utilizatorului produsului pentru construcții copii ale Certificatului general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții și a-l atenționa asupra obligativității existenței acestui certificat la locul șantierului. La solicitarea autorităților implicate li se vor pune la dispoziție copii ale acestui certificat.
5. Acest Certificat poate fi multiplicat numai în format complet. O publicare numai a unui extras este condiționată de acceptul Institutului de testare Hoch din Fladungen. Textul și desenele înscrisurilor publicitare nu pot contraveni acestui Certificat. Traducerile acestui Certificat trebuie să conțină mențiunea ”Traducere a versiunii originale în limba germană neverificată de către Institutul de verificare Hoch din Fladungen”.
6. Emiterea acestui Certificat este revocabilă. Dispozițiile Certificatului pot fi completate sau modificate ulterior, în special atunci când cunoștințele tehnice o impun.

B Dispoziții speciale

1. Subiectul Certificatului general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții și domeniul de folosire/utilizare

1.1. Subiectul

Certificatul general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții este valabil pentru producerea și folosirea sistemelor de îmbrăcare a pereților din țesături de fibră de sticlă sau păsle portante din celuloză-poliester, denumite

„Capaver Glasgewebe K”, „Capaver Glasgewebe VB”, „Capaver Glasgewebe AA”,
„Capaver Jacquard Gewebe JQ”, „Capaver ElementEffects®”, „Capaver Akkord Vlies G”,
„Capaver AkkordVlies Z”, „Capaver AkkordVlies AA”

lipite cu „CapaColl GK”, „CapaColl VK” sau partea din spate care poate fi activată cu apă, și diferite acoperiri, ca materiale de construcții greu inflamabile (clasa de inflamabilitate B1 conform DIN 4102) conform DIN 4102-1 (ediția mai 1998).

1.2. Domeniul de folosire/utilizare

- 1.2.1. Sistemele de îmbrăcămînți pentru pereți pot fi folosite pentru acoperirea straturilor suport neinflamabile uzuale în practică ale pereților și tavanelor, ca de ex. pe straturi suport masive minerale sau plăci de gipscarton.
- 1.2.2. Sistemele de îmbrăcămînți pentru pereți nu se vor expune intemperiei sub cerul liber.
- 1.2.3. Acest Certificat este valabil numai atîta timp cît trebuie îndeplinite cerințele conform Listei de reguli în construcții A, partea 2, ediția 2015/2, nr.crt. 2.10.2. El nu conține precizări referitoare la îndeplinirea cerințelor legate de protecția împotriva zgomotului și cea termică sau despre proprietățile mecanice.
- 1.2.4. Dovedirea protecției sănătății și a mediului nu face obiectul acestui certificat. Pentru aceasta sunt eventual necesare alte certificări.

2. Cerințe ale produsului pentru construcții

2.1. Proprietăți și compunere

2.1.1 Sistemele de îmbrăcămînți pentru pereți constând din țesături de fibră de sticlă sau din păsle portante din celuloză-poliester și care se acoperă, trebuie să fie compuse după cum urmează:

Tabelul 1a:	Jacquard Gewebe JQ (țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă) F _G ≈150 g/m ² / Capaver ElementEffects® (țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă și imprimare cu cuarț) (FG=240 la 450 g/m ²)		Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 – 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe VB (țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată: F _G = 136 – 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe AA (țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată și adeziv activabil la apă pe partea din spate: F _G = 170 – 250 g/m ²)	
---	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaCollVK 150 g/m ² până la 250 g/m ²						fără	
Acoperire³⁾	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)
CapaTrend	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	Fără	140
Malerit E.L.F.	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	Fără	140
CapaMaXX	125 (5% diluat)	125	125 (5% diluat)	125	Fără	125	Fără	125
MattLatex	125 (5% diluat)	125	125 (5% diluat)	125	Fără	125	Fără	125
Indeko-plus	120 (5% diluat)	120	120 (5% diluat)	120	Fără	120	Fără	120
Nespri®Silan		170		170		170		170
CapaSilan	140 (10% diluat)	140 (5% diluat)	140 (10% diluat)	140 (5% diluat)	Fără	140	Fără	140 (5% diluat)
Sylitol Bio-Innenfarbe	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	fără	140

3) Alternativ la prima acoperire se poate aplica Capaver Gewebegrundierung cu același grad de diluare.

Tabelul 1b:	Jacquard Gewebe JQ (Țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă) F _G ≈150 g/m ² / Capaver ElementEffects® (Țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă și imprimare cu cuarț) (F _G = 240 până la 450 g/m ²)		Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 până la 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe VB (Țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată: F _G = 136 până la 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe AA (Țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată și adeziv activabil la apă pe partea din spate: F _G = 170 până la 250 g/m ²)	
---	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaCollVK 150 g/m ² până la 250 g/m ²						fără	
Acoperire⁴⁾	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	1.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)	2.Acoperire [ml/m ²] (diluat cu apă)
SeidenLatex	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)
SG 201	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)	150 (10% diluat)	150 (5% diluat)
Late Samt 10	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	Fără	140
Latex Samt 20	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	Fără	140
Latex Gloss 60	140 (5% diluat)	140	140 (5% diluat)	140	Fără	140	Fără	140
Amphibolin ELF	120 (5% diluat)	120 (5% diluat)	120 (5% diluat)	120 (5% diluat)	Fără	120 (5% diluat)	Fără	120 (5% diluat)
Premium Clean	125	125	125	125	125	125	125	125
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	220 (10% diluat)	220	220 (10% diluat)	220	220 (10% diluat)	220	220 (10% diluat)	220

4) Alternativ la prima acoperire se poate aplica Capaver Gewebegrundierung cu același grad de diluare (cu excepția Disboxid 447 E.MI Wasserepoxid).

Tabelul 1c:	Jacquard Gewebe JQ (țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă) F _G ≈150 g/m ² / Capaver ElementEffects® (țesătură din fibră de sticlă cu apretare transparentă și imprimare cuarț) (FG=240 la 450 g/m ²)			Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 – 240 g/m ²)			Capaver Glasgewebe VB (țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată: F _G = 136 – 240 g/m ²)			Capaver Glasgewebe AA (țesătură din fibră de sticlă cu apretare pigmentată și adeziv activabil la apă pe partea din spate: F _G = 170 – 250 g/m ²)		
---	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaCollVK 150 g/m ² până la 250 g/m ²									fără		
Acoperire	1.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	3.Acop.	1.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	3.Acop.	1.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	3.Acop.	1.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (dilu at cu apă)	3.Acop.
Metallocryl Interior	Amphib olin 140 (5% dilu at)	70	70	Amphib olin 140 (5% dilu at)	70	70	Amphib olin 140 (5% dilu at)	70	70	Amphib olin 140 (5% dilu at)	70	70

Tabelul 2a:	Capaver AkkordVlies G (pâslă de sticlă nețesută cu apretare pigmentată transparentă: F _G = 40 g/m ² până la 190 g/m ²)		Capaver AkkordVlies Z (pâslă de celuloză nețesută: F _G = 130 g/m ² până la 200 g/m ²)		Capaver Akkordvlies AA (pâslă de sticlă nețesută cu apretare pigmentată și adeziv activabil la apă pe partea din spate: F _G = 110 g/m ² până la 240 g/m ²)	
	---				---	
	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaColl VK 150 g/m ² până la 250 g/m ²				Fără	
Acoperire⁵⁾	1. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)	1. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)	1. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acoperire [ml/m ²] (diluât cu apă)
CapaTrend	Fără	140	Fără	140	140 (diluât 5%)	140
Malerit E.L.F.	Fără	140	Fără	140	140 (diluât 5%)	140
CapaMaXX	Fără	125	Fără	125	125 (diluât 5%)	125
MattLatex	Fără	125	Fără	125	125 (diluât 5%)	125
Indeko-plus	Fără	120	Fără	120	120 (diluât 5%)	120
Nespri®Silan	Fără	170	Fără	170	Fără	170
CapaSilan	Fără	140	Fără	140	140 (diluât 10%)	140 (diluât 5%)
Sylitol Bio- Innenfarbe	Fără	140	Fără	140	140 (diluât 5%)	140
Seidenlatex	150 (diluât 10%)	150 (diluât 5%)	150 (diluât 10%)	150 (diluât 5%)	150 (diluât 10%)	150 (diluât 5%)
SG 201	150 (diluât 5%)	150 (diluât 5%)	150 (diluât 10%)	150 (diluât 5%)	150 (diluât 10%)	150 (diluât 5%)
Latex Samt 10	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)	140
Latex Samt 20	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)140	140
Latex Gloss 60	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)	140	140 (diluât 5%)	140
Amphibolin E.L.F.	120 (diluât 5%)	120 (diluât 5%)	120 (diluât 5%)	120 (diluât 5%)	120 (diluât 5%)	120 (diluât 5%)
Premium Clean	125	125	125	125	125	125
Disbopox 447 E.MI. Wasserepoxid	220 (diluât 10%)	220	220 (diluât 10%)	220	220	220

5) Alternativ la prima acoperire se poate aplica Capaver Gewebegrundierung cu același grad de diluare (cu excepția Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid).

Tabelul 2b:	Capaver AkkordVlies G (pâslă din sticlă nețesută cu apretare transparentă/pigmentată: F _G = 40 g/m ² până la 190 g/m ²)			Capaver AkkordVlies Z (pâslă de celuloză nețesută: F _G = 130 g/m ² până la 200 g/m ²)			Capaver AkkordVlies AA (pâslă de sticlă nețesută cu apretare pigmentată și adeziv activabil la apă pe partea din spate: F _G = 110 g/m ² până la 240 g/m ²)		
---	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaColl VK 150 g/m ² până la 250 g/m ²						Fără		
Acoperire	1. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	3. Acop.	1. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	3. Acop.	1. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	2. Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	3. Acop.
Metallocryl Interior	Amphibolin 140 (diluât 5%)	70	70	Amphibolin 140 (diluât 5%)	70	70	Amphibolin 140 (diluât 5%)	70	70

Tabelul 2c:	FantasticFleece Quarz (pâslă de sticlă nețesută cu apretare transparentă, cu structură de cuarț și impregnare specială: $F_G = 225 \text{ g/m}^2$ până la 390 g/m^2)			FantasticFleece glatt (pâslă de sticlă nețesută cu apretare transparentă și impregnare specială: $F_G = 185 \text{ g/m}^2$)		
Adeziv pentru țesătură CapaColl GK	Adeziv țesătură CapaColl GK sau CapaColl VK 150 g/m^2 până la 250 g/m^2					
	1.Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	1.Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)	2.Acop. [ml/m ²] (diluât cu apă)		
DecoLasur Matt	Fără	150 (diluât 15%)	Fără	150 (diluât 15%)		
DecoLasur Glänzend	Fără	150 (diluât 15%)	Fără	150 (diluât 15%)		

- 2.1.2. Sistemele de îmbrăcare a pereților lipite pe stratul suport trebuie să îndeplinească cerințele materialelor de construcții greu inflamabile (clasa materialelor de construcții conform DIN 4102-B1) conform DIN 4102-1.
- 2.1.3. Compoziția trebuie să corespundă cu datele furnizate Institutului Hoch.
- 2.1.4. Lista Certificatelor de verificare care au servit la emiterea acestui Certificat general de verificare d.p.d.v. al supravegherii în construcții este depusă la Institutul de verificare Hoch.

2.2 Producerea și marcarea

2.2.1. Producerea

La fabricarea produsului pentru construcții trebuie respectate precizările de la paragraful 2.1.

2.2.2 Marcarea

Produsul pentru construcții sau ambalajul trebuie marcat de către producător cu marcajul de conformitate (semnul Ü), conform Reglementărilor pentru marcajul de conformitate al landurilor federale germane. Marcarea de conformitate este permisă numai dacă sunt îndeplinite prevederile privind dovada conformității de la paragraful 3. Marcajul „Ü” trebuie aplicat pe produsele pentru construcții sau pe ambalaje (și lista de conținut este luat în considerare) sau, dacă nu este posibil, pe avizele de însoțire. Următoarele date trebuie să fie marcate pe produsele pentru construcții, pe avizele de expediere sau pe ambalaje:

- Numele produsului
- Marcajul de conformitate (Ü), cu
 - numele producătorului
 - nr.Certificatului de verificare P-BAY26-04309
 - logo-ul sau numele autorității certificatoare
- Fabrica producătoare
- Clasa materialului de construcție greu inflamabil (DIN 4102-B1)

3. Dovada conformității

3.1. Generalități

Confirmarea conformității produsului pentru construcții cu precizările acestui Certificat de verificare general d.p.d.v. al supravegherii în construcții trebuie fie realizată pentru fiecare unitate de producție prin intermediul unui Certificat de conformitate (ÜZ, §24 MBO) pe baza controlului intern de producție al fabricii și al unei supravegheri externe regulate, inclusiv a unei prime verificări a produsului pentru construcții în conformitate cu următoarele precizări.

Pentru emiterea unui Certificat de conformitate și realizarea supravegherii externe, inclusiv a verificărilor adiacente ale produsului, fabricantul trebuie să se adreseze unei instituții de certificare recunoscute în domeniu și la o instituție de supraveghere recunoscută.

3.2. Controlul intern în fabrică al produsului

În fiecare unitate de producție se va implementa și realiza un control intern propriu al producției⁶⁾. Prin control intern propriu al producției se înțelege supravegherea continuă a producției realizată de către producător, prin intermediul căreia acesta se asigură că produsele pentru construcții realizate de el corespund prevederilor Certificatului de verificare general d.p.d.v. al supravegherii în construcții. Măsurile producătorului privind menținerea și realizarea propriului său control intern al producției se pot descrie după tipul, volumul și periodicitatea controalelor incluzând și verificările și măsurile de supraveghere. Înregistrările documentare trebuie să conțină minim următoarele date:

- Denumirea produsului pentru construcții
- Tipul controlului
- Data fabricației și a verificării produsului pentru construcții
- Rezultatele controalelor și, în măsura în care este necesar, comparația cu cerințele.
- Semnătura celui responsabil de controlul intern al producției fabricii.

Însemnările referitoare la controlul intern al producției fabricii trebuie păstrate minim 5 ani și prezentate instituției externe pentru supraveghere însărcinate. Când rezultatele verificării sunt insuficiente, producătorul va lua imediat măsurile necesare pentru remedierea deficienței și produsele în cauză vor fi sortate separat. În cadrul controlului intern al producției fabricii se va asigura ca produsele pentru construcții care nu corespund cerințelor să nu fie marcate cu marcajul de conformitate și ca să nu existe confuzii cu cele care sunt conforme. După îndepărtarea deficienței, dacă este posibil d.p.d.v. tehnic și pentru dovedirea remedierii deficienței, controlul respectiv se va relua fără întârziere.

6) În acest caz se va avea în vedere DIN 18 200 „Dovedirea conformității pentru produsele pentru construcții – controlul intern propriu al producției, supravegherea externă și certificarea produselor”, ediția mai 2000.

3.3. Supravegherea externă

În fiecare unitate de producție controlul intern al producției va fi supravegheat regulat de către o autoritate externă cel puțin o dată pe an. Pentru realizarea supravegherii decisive sunt „Linii directe pentru dovedirea conformității”⁷⁾. În cadrul supravegherii externe se va realiza o primă verificare a produsului pentru construcții. Pe timpul supravegherii externe curente se vor preleva eșantioane pentru verificarea acestora. Prelevarea de probe și verificarea acestora sunt de competența autorității de supraveghere externă. Rezultatele supravegherii externe și certificarea se vor păstra timp de minim 5 ani. La cerere, acestea vor fi puse la dispoziția celei mai înalte autorități în construcții competente.

4. Precizări pentru realizare

- 4.1. Sistemele de îmbrăcăminte pentru pereți vor fi folosite pentru acoperirea straturilor suport neinflamabile uzuale în practică ale pereților și tavanelor, ca de ex. pe straturi suport masive minerale sau plăci de gipscarton.
- 4.2. Sistemele de îmbrăcăminte pentru pereți se vor utiliza numai în spațiile de la interior.
- 4.3. Punerea în operă a sistemelor de îmbrăcăminte pentru pereți se va realiza conform paragrafului 2.1.1.
- 4.4. Suprafețele produsului pentru construcții nu se vor prevedea cu vopsiri, cașerări, sau altele asemănătoare suplimentare.

5. Temeiul juridic

Acest Certificat de verificare general d.p.d.v. al supravegherii în construcții se emite în baza § 18 al Regulamentului în construcții al landului Hessen (HBO) în versiunea publicată pe 15 ianuarie 2011 (GVBl. I S.46,180), modificată prin legea din 21 noiembrie 2012 (GVBl. I S. 444), în corelație cu Lista reglementărilor în construcții A, ediția 2015/2, partea 2, nr. crt. 2.10.2. În conformitate cu regulamentele în construcții ale landurilor acest Certificat de verificare general d.p.d.v. al supravegherii în construcții este valabil în toate landurile Republicii Federale Germane. Competența jurisdicțională și locul de ducere la îndeplinire sunt Fladungen.

6. Dreptul de recurs

Împotriva acestui Certificat de verificare general d.p.d.v. al supravegherii în construcții se poate face recurs în termen de o lună de la data emiterii. Acesta se va depune în scris la Institutul de verificare Hoch. Data primirii înscrisului de recurs la Institutul de verificare este determinantă pentru stabilirea respectării termenului de recurs.

Conducătorul Institutului de testare

Fladungen, 28 noiembrie 2016

Ing. dipl. (FH) Andreas Hoch
Semnătura, ștampila

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-BAY26-04309

Gegenstand: **Wandbekleidungssysteme aus Glasgeweben oder Trägervliesen aus Zellstoff-Polyester**

„Capaver Glasgewebe K“, „Capaver Glasgewebe VB“,
„Capaver Glasgewebe AA“, „Capaver Jacquard Gewebe JQ“,
„Capaver ElementEffects®“, „Capaver Akkord Vlies G“,
„Capaver AkkordVlies Z“, „Capaver AkkordVlies AA“

verklebt mit „CapaColl GK“, „CapaColl VK“ oder wasseraktivierbarer Rückseite mit verschiedenen Anstrichen

entsprechend Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2, Lfd. Nr. 2.10.2
als schwerentflammbarer Baustoff der Baustoffklasse B1¹⁾

Antragsteller: **Caparol Farben, Lacke, Bautenschutz GmbH**
Rossdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt



Ausstellungsdatum: 28. November 2016

Geltungsdauer bis: 30. November 2021²⁾

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfaßt 9 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 - B1 (schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 – B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BAY26-04309 vom 23.02.2015, das bis zum 30.11.2016 gültig war. Für den Gegenstand ist erstmals am 15.12.2006 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

1) DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998)

2) Verlängerung auf Antrag

Mitglied der egolf
notified body no.: 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

A Allgemeine Bestimmungen

1. Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
3. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte erteilt.
4. Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muß. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zu Verfügung zu stellen.
5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Prüfinstituts Hoch, Fladungen. Text und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Vom Prüfinstitut Hoch, Fladungen, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.
6. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt oder geändert werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und Verwendungs- / Anwendungsbereich

1.1. Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung von Wandbekleidungssystemen aus Glasgeweben oder Trägervliesen aus Zellstoff-Polyester

„Capaver Glasgewebe K“, „Capaver Glasgewebe VB“,
„Capaver Glasgewebe AA“, „Capaver Jacquard Gewebe JQ“,
„Capaver ElementEffects®“, „Capaver Akkord Vlies G“,
„Capaver AkkordVlies Z“, „Capaver AkkordVlies AA“ genannt,

verklebt mit „CapaColl GK“, „CapaColl VK“ oder wasseraktivierbarer Rückseite mit verschiedenen Anstrichen, als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998).

1.2. Verwendungs- / Anwendungsbereich

- 1.2.1. Die Wandbekleidungssysteme dürfen für die Beschichtung von in der Praxis üblichen nichtbrennbaren Untergründen von Wänden und Decken wie z.B. auf massiven mineralischen Untergründen oder Gipskartonplatten verwendet werden.
- 1.2.2. Die Wandbekleidungssysteme dürfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
- 1.2.3. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2, Ziffer 2.10.2 zu erfüllen sind. Es enthält keine Aussagen zur Erfüllung von Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz oder an mechanische Eigenschaften.
- 1.2.4. Der Nachweis des Gesundheits- und Umweltschutzes ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Hierfür sind ggf. weitere Nachweise notwendig.



2. Anforderungen an das Bauprodukt

2.1. Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Wandbekleidungssysteme bestehen aus aufgeklebten Glasgeweben oder Trägervliesen aus Zellstoff-Polyester, die beschichtet werden, müssen wie folgt aufgebaut sein:

Tabelle 1a:	Jacquard Gewebe JQ (gewobene Glasgewebe mit transparenter Appretur) (F _G ≈ 150 g/m ²) / Capaver ElementEffects® (Glasgewebe mit transparenter Appretur und Quarzdruck) (FG = 240 g/m ² bis 450 g/m ²)		Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 g/m ² bis 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe VB (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur: F _G = 136 g/m ² bis 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe AA (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur und wasseraktivierbarer Kleberrückseite: F _G = 170 g/m ² bis 250 g/m ²)	
	Gewebekleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m ² bis 250 g/m ²						ohne	
Beschichtung ³⁾	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)
CapaTrend	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140
Malerit E.L.F.	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140
CapaMaXX	125 (5% verd.)	125	125 (5% verd.)	125	ohne	125	ohne	125
MattLatex	125 (5% verd.)	125	125 (5% verd.)	125	ohne	125	ohne	125
Indeko-plus	120 (5% verd.)	120	120 (5% verd.)	120	ohne	120	ohne	120
Nespri®Silan		170		170		170		170
CapaSilan	140 (10% verd.)	140 (5% verd.)	140 (10% verd.)	140 (5% verd.)	ohne	140	ohne	140 (5% verd.)
Sylitol Bio-Innenfarbe	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140



3) Alternativ zur 1. Beschichtung kann die Capaver Gewebegrundierung mit gleichem Verdünnungsgrad aufgetragen werden.

Tabelle 1b:

Tabelle 1b:

Jacquard Gewebe JQ (gewobene Glasgewebe mit transparenter Appretur) (F _G ≈ 150 g/m ²) / Capaver ElementEffects® (Glasgewebe mit transparenter Appretur und Quarzdruck) (FG = 240 g/m ² bis 450 g/m ²)	Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 g/m ² bis 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe VB (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur: F _G = 136 g/m ² bis 240 g/m ²)		Capaver Glasgewebe AA (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur und wasseraktivierbarer Kleberrückseite: F _G = 170 g/m ² bis 250 g/m ²)	
---	--	--	---	--	---	--

---	Gewebekleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m ² bis 250 g/m ²						ohne	
Beschichtung⁴⁾	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)
SeidenLatex	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)
SG 201	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)
Latex Samt 10	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140
Latex Satin 20	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140
Latex Gloss 60	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	ohne	140	ohne	140
Amphibolin E.L.F.	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	ohne	120 (5% verd.)	ohne	120 (5% verd.)
Premium Clean	125	125	125	125	125	125	125	125
Disbopox 447 E.MI. Wasserepoxid	220 (10 % verd.)	220	220 (10 % verd.)	220	220 (10 % verd.)	220	220 (10 % verd.)	220

4) Alternativ zur 1. Beschichtung kann die Capaver Gewebegrundierung mit gleichem Verdünnungsgrad aufgetragen werden (ausgenommen Disboxid 447 E.MI. Wasserepoxid).



Tabelle 1c:

Jacquard Gewebe JQ (gewobene Glasgewebe mit transparenter Appretur) (F _G ≈ 150 g/m ²) / Capaver ElementEffects® (Glasgewebe mit transparenter Appretur und Quarzdruck) (FG = 240 g/m ² bis 450 g/m ²)			Capaver Glasgewebe K (F _G = 110 g/m ² bis 240 g/m ²)			Capaver Glasgewebe VB (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur: F _G = 136 g/m ² bis 240 g/m ²)			Capaver Glasgewebe AA (gewobenes Glasgewebe mit pigmentierter Appretur und wasseraktivierbarer Kleberrückseite: F _G = 170 g/m ² bis 250 g/m ²)		
Gewebekleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m ² bis 250 g/m ²									ohne		
1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung
Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70



Tabelle 2a:

Tabelle 2a:	Capaver AkkordVlies G (nicht gewobenes Glasvlies mit transparenter/ pigmentierter Appretur: F _G = 40 g/m² bis 190 g/m²)		Capaver AkkordVlies Z (nicht gewobenes Zellulosevlies: F _G = 130 g/m² bis 200 g/m²)		Capaver AkkordVlies AA (nicht gewobenes Glasvlies mit pigmentierter Appretur und wasseraktivierbarer Klebrückseite: F _G = 110 g/m² bis 240 g/m²)	
	GewebeKleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m² bis 250 g/m²				ohne	

Beschichtung ⁵⁾	1. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m²] (mit Wasser verdünnt)
CapaTrend	ohne	140	ohne	140	140 (5% verd.)	140
Malerit E.L.F.	ohne	140	ohne	140	140 (5% verd.)	140
CapaMaXX	ohne	125	ohne	125	125 (5% verd.)	125
MattLatex	ohne	125	ohne	125	125 (5% verd.)	125
Indeko-plus	ohne	120	ohne	120	120 (5% verd.)	120
Nespri®Silan	ohne	170	ohne	170	ohne	170
CapaSilan	ohne	140	ohne	140	140 (10% verd.)	140 (5% verd.)
Sylitol Bio- Innenfarbe	ohne	140	ohne	140	140 (5% verd.)	140
SeidenLatex	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)
SG 201	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)	150 (10% verd.)	150 (5% verd.)
Latex Samt 10	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140
Latex Satin 20	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140
Latex Gloss 60	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140	140 (5% verd.)	140
Amphibolin E.L.F.	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)	120 (5% verd.)
Premium Clean	125	125	125	125	125	125
Disbopox 447 E.MI. Wasserepoxid	220 (10% verd.)	220	220 (10% verd.)	220	220 (10% verd.)	220

5) Alternativ zur 1. Beschichtung kann die Capaver Gewebegrundierung mit gleichem Verdünnungsgrad aufgetragen werden (ausgenommen Disboxid 447 E.MI. Wasserepoxid).



Tabelle 2b:	Capaver AkkordVlies G (nicht gewobenes Glasvlies mit transparenter/ pigmentierter Appretur: F _G = 40 g/m ² bis 190 g/m ²)			Capaver AkkordVlies Z (nicht gewobenes Zellulosevlies: F _G = 130 g/m ² bis 200 g/m ²)			Capaver AkkordVlies AA (nicht gewobenes Glasvlies mit pigmentierter Appretur und wasseraktivierbarer Kleberrückseite: F _G = 110 g/m ² bis 240 g/m ²)		
	Gewebekleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m ² bis 250 g/m ²						ohne		
Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	3. Beschichtung
Metallocryl Interior	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70	Amphibolin 140 (5 % verd.)	70	70

Tabelle 2c:

Tabelle 2c:	FantasticFleece Quarz (nicht gewobenes Glasvlies mit transparenter Appretur mit Quarzstruktur und Spezialimprägnierung: $F_G = 225 \text{ g/m}^2$ bis 390 g/m^2)		FantasticFleece glatt (nicht gewobenes Glasvlies mit transparenter Appretur und Spezialimprägnierung: $F_G \approx 185 \text{ g/m}^2$)	
	Gewebekleber CapaColl GK oder CapaColl VK 150 g/m^2 bis 250 g/m^2			
Beschichtung	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	1. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)	2. Beschichtung [ml/m ²] (mit Wasser verdünnt)
DecoLasur Matt	ohne	150 (15% verd.)	ohne	150 (15% verd.)
DecoLasur Glänzend	ohne	150 (15% verd.)	ohne	150 (15% verd.)

- 2.1.2. Die auf dem Untergrund aufgeklebten Wandbekleidungssysteme müssen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 erfüllen.
- 2.1.3. Die Zusammensetzung muß den beim Prüfinstitut Hoch hinterlegten Angaben entsprechen.
- 2.1.4. Die Liste der Prüfzeugnisse, die als Grundlage für die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses diente, ist beim Prüfinstitut Hoch hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1. Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder die Verpackung muß vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen Bundesländer gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 zum Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind.

Das Ü-Zeichen ist auf den Bauprodukten oder auf den Verpackungen (als solche gilt auch der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf den Lieferscheinen anzubringen.

Folgende Angaben sind auf den Bauprodukten, auf den Lieferscheinen oder auf den Verpackungen anzubringen:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü) mit
 - Name des Herstellers
 - Prüfzeugnisnummer P-BAY26-04309
 - Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)



3. Übereinstimmungsnachweis

3.1. Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muß für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat (ÜZ, §24 MBO) auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauproduktes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung eines Übereinstimmungszertifikates und die Durchführung der Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

3.2. Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle⁶⁾ einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

Die Maßnahmen des Herstellers zur Aufrechterhaltung und Durchführung seiner werkseigenen Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Häufigkeit der Kontrollen, sowohl Prüfungen als auch Überwachungsmaßnahmen einschließen können, zu beschreiben. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes,
- Art der Kontrolle,
- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes,
- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle müssen mindestens 5 Jahre aufbewahrt und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorgelegt werden. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.

6) Hierbei ist die DIN 18 200 „Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten“ Ausgabe Mai 2000 zu beachten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicher-zustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist – soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich – die betreffende Kontrolle unverzüglich zu wiederholen.

3.3. Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Für die Durchführung der Fremdüberwachung sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis"⁷⁾ maßgebend. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauproduktes durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Fremdüberwachung und Zertifizierung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind der zuständigen obersten Baubehörde auf Verlangen vorzulegen.

4. Bestimmungen für die Ausführung

- 4.1. Die Wandbekleidungssysteme müssen für die Beschichtung von in der Praxis üblichen nichtbrennbaren Untergründen z.B. massiv mineralischen Baustoffen oder Gipskartonplatten verwendet werden.
- 4.2. Die Wandbekleidungssysteme dürfen nur in Innenräumen angewendet werden.
- 4.3. Der Aufbau der Wandbekleidungssysteme muss entsprechend Abschnitt 2.1.1 ausgeführt werden.
- 4.4. Oberflächen der Bauprodukte dürfen nicht zusätzlich mit Anstrichen, Kaschierungen oder ähnlichem versehen werden.

5. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund von §18 der Hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I S.46,180), geändert durch Gesetz vom 21. November 2012 (GVBl. I S. 444) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2015/2, Teil 2, lfd. Nr. 2.10.2, erteilt. Nach den Landesbauordnungen der Länder gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Fladungen.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann binnen eines Monats nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Prüfinstitut Hoch einzulegen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift im Prüfinstitut.

Der Leiter der Prüfstelle:


(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)



Fladungen, den 28. November 2016

7) Die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer / nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik" vom 01. April 1997 veröffentlicht.