

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 052/22.06.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	6	1	0	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat intermediar și/sau strat final de uzură la realizarea de îmbrăcămînți pentru pardoseli civile și industriale pe bază de rășini epoxidice DisboPOX și DisboXID în spații interioare: hale de producție (inclusiv cele din domeniu alimentar); depozit cu trafic de motostivuitoare; spații tehnice din industria chimică, prelucrătoare și alimentară; spații interioare din domeniu sanitar (spitale, policlinici, maternități etc.) supuse unor solicitări chimice și mecanice mari și foarte mari; clădiri administrative; spații comerciale (chiar și alimentare); spații interioare din școli, grădinițe, creșe etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Ober-Ramstadt, Industriegebiet 1,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2085-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1,55±0,3 g/cm ³	1,55
Rezistența la compresiune	SR EN ISO 604:2004	50...51 N/mm ²	50
Viscozitate (20°C)	Proc. prod.	Cca. 1800 mPas	1800
Duritate Shore	SR EN ISO 868:2003	D77	corespunde
Aderența la suport din Mortar de ciment	SR EN ISO 13892-8:2003	≥ 1,5 N/mm ²	1,5
Uzură Taber	SR EN ISO 660-2:2001/ A1:2004	(42±2)/30 mg/cm ²	43/30
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1 :2010	clasa	Fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Vasile Urzică, Director Tehnic**

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 22.06.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)