

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 129/25.03.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Produs pentru finisarea și protecția lemnului la exterior Caparol Aqua Lasur+

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Caparol Aqua Lasur+. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	2	5	0	3	2	0
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Se utilizează în construcții civile, în spații exterioare, pentru protecția și decorarea elementelor de construcții din lemn exterioare, orizontale și verticale (grinzi, stâlpi, pereți, tavane, intradosuri planșee exterioare, tâmplărie etc), noi sau existente

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1718-2017

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect (produs lichid)	vizual	Lichid colorat în paleta de culori a producătorului	corespunde
Aspect peliculă	vizual	mat-mătășos	corespunde
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2011	0,9...1,01 g/cm ³	1,00 g/cm ³
Aderența la suport, tip grilă	SR EN ISO 2409:2013	Clasa 0 și 1*	Clasa 0
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2012	clasa1: V >6 clasa 2: 0,6 ≤ V < 6 clasa 3: V < 0,6	0,58 Clasa V3
Rezistența la radiații UV	SR EN ISO 16474-3:2014	apariția de modificări (bășicare, exfoliere, fisurare, schimbarea culorii)	După 990 de ore de expunere, pelicula prezintă o ușoară modificare de culoare; nu prezintă bășicare, fisurare, exfoliere ruginire

Impermeabilitatea la apă	NE001-96	0 mm (la o coloană de apă de 100 mm)	0 mm (la o coloană de apă de 100 mm)
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+ A1:2010	-	fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, Mureș, 547525

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 25.03.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)