

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚE

Nr.: CAP-15824-004656

Tip produs

Masă de șpaclu gata de aplicare cu liant organic pentru utilizare pe pereți și tavane

Identificare/Număr de șarjă

Caparol AkkordLeichtspachtel

Număr de șarjă – a se vedea pe ambalajul produsului

Domeniu de utilizare

Tencuială cu liant organic pentru utilizare ca acoperire la interior pentru pereți, stâlpi, tavane, etc.

Producător

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Sistem pentru evaluarea și verificarea continuității performanțelor

Sistem 3 clasa de reacție la foc

Institutul notificat

MFPA Leipzig Institut pentru verificarea, monitorizarea și certificarea materialelor pentru construcții

Număr de identificare: 0800

Raport de verificare nr. KB 3.1/14-379-4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Permeabilitatea la vaporii de apă	NPD	EN 15824:2017
Absorbția de apă	NPD	EN 15824:2017
Rezistența la smulgere	≥ 0,03 MPa	EN 15824:2017
Durabilitate (rezistența la îngheț)	NPD	EN 15824:2017
Conductivitate termică	NPD	EN 15824:2017
Clasa de reacție la foc	A2- s1, d0	EN 15824:2017
Substanțe periculoase	NPD	EN 15824:2017

Performanța produsului, la care se referă această declarație, corespunde performanțelor declarate.
Responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanțe este numai producătorul numit.

Semnat pentru și în numele producătorului:

Ober-Ramstadt, 29.07.2021

i.v. Thomas Ellerhoff

 Thomas Ellerhoff, Director tehnic produse de interior

Caparol AkkordLeichtspachtel

	
<p>Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt</p> <p>21</p> <p>CAP-15824-004656</p>	
<p>EN 15824:2017 Masă de şpaclu gata de aplicare cu liant organic pentru utilizare pe pereți și tavane</p>	
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD
Absorbția de apă	NPD
Rezistența la smulgere	≥ 0,03 MPa
Durabilitate (rezistența la îngheț)	NPD
Conductivitate termică	NPD
Clasa de reacție la foc	A2- s1, d0
Substanțe periculoase	NPD