

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 034-CPR-04/12/2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Caparol ProjektPutz K20. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Cod șarjă de fabricație | | | Ziua | | Luna | | Anul | | |

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

Tencuială decorativă pentru finisarea pereților exteriori, în clădiri civile și industriale

3. Fabricant:

**DAW BENTA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Reprezentant autorizat:

Nerelevant

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 4, SR EN 15824:2017

6. Standard armonizat:

SR EN 15824:2017

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale: | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|--|-----------------------------------|
| Aderența la suport | $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ | SR EN 15824:2017 |
| Permeabilitatea la vapori de apă | Clasa V2 | |
| Absorbția de apă | Clasa W2 | |
| Durabilitate, 100 cicluri a) aderență după îmbătrânire b) grad de bășicare c) grad de fisurare d) grad de exfoliere | a) $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) fără bășici c) fără modificări 0(S0) d) Fără modificări 0 (S0) | |
| Conductivitate termică | 0,61 W/m*K (valoare tabelată) | |
| Reacția la foc | B-s2,d0 (declarată cf. Reg. UE 2017/1228) | |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică
RI- 14 03 082 din 25.06.2014

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică

În Tg-Mureș,

la 04.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Urzică", is written over a dotted line.

| |
|--|
|  |
| S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL Str. Principală nr. 201 Sâncraiu de Mureș, România 14 034-CPR-04/12/2020 |
| SR EN 15824:2017 Caparol ProjektPutz K20 Tencuială decorativă pentru finisarea pereților exteriori, în clădiri civile și industriale Permeabilitatea la vaporii de apă: Clasa V2 Absorbția de apă: Clasa W2 Aderența: $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ Durabilitate: a) aderență după îmbătrânire $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) grad de bășicare - fără bășici c) grad de fisurare 0(S0) d) grad de exfoliere 0(S0) Conductivitate termică: $0,61 \text{ W/m}^*\text{K}$ (valoare tabelată) Reacția la foc: B-s2,d0 |