

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 022-CPR-01/07/2013

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Caparol StrukturFarbe. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

**Modalitate de citire cod de fabricație:**

|                         |   |   |      |   |      |   |      |   |   |
|-------------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|---|
| 2                       | 0 | 0 | 2    | 0 | 1    | 0 | 7    | 1 | 3 |
| Cod șarjă de fabricație |   |   | Ziua |   | Luna |   | Anul |   |   |

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

**Tencuială decorativă pentru finisarea pereților interiori și exteriori, în clădiri civile și industriale**

3. Fabricant:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,  
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Reprezentant autorizat:

**Nerelevant**

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**Sistemul 4, SR EN 15824:2009**

6. Standard armonizat:

**SR EN 15824:2009**

Organism (organisme) notificat(e):

**NB 1803 ICECON TEST**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale:   | Performanță  | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|--|-----------------------------------|
| Aderența la suport  | $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$  | SR EN 15824:2009                  |
| Permeabilitatea la vapori de apă  | Clasa V2   |                                   |
| Absorbția de apă  | Clasa W2   |                                   |
| Durabilitate, 100 cicluri<br>a) aderență după îmbătrânire<br>b) grad de bășicare<br>c) grad de fisurare<br>d) grad de exfoliere | a) $> 0,4 \text{ N/mm}^2$<br>b) fără bășici<br>c) fără modificări 0(S0)<br>d) Fără modificări 0 (S0) |                                   |
| Conductivitate termică  | NPD  |                                   |
| Reacția la foc  | Clasa F  |                                   |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică  
**RI- 11 10 329 din 15.12.2011**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Vasile Urzică**

În **Tg-Mureș**,

la **01.07.2013**



|  |
|--|
|   |
| <b>S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL</b><br><b>Str. Principală nr. 201</b><br><b>Sâncraiu de Mureș, România</b><br><b>11</b><br><b>022-CPR-01/07/2013</b>   |
| <b>SR EN 15824:2009</b><br><b>Caparol StrukturFarbe</b><br>Tencuială decorativă pentru finisarea pereților<br>interiori și exteriori, în clădiri civile și industriale<br><b>Permeabilitatea la vaporii de apă:</b> Clasa V2<br><b>Absorbția de apă:</b> Clasa W2<br><b>Aderența:</b> $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$<br><b>Durabilitate:</b> a) aderență după îmbătrânire $> 0,4 \text{ N/mm}^2$ b) grad<br>de bășicare - fără bășici c) grad de fisurare 0(S0) d) grad de<br>exfoliere 0(S0)<br><b>Conductivitate termică:</b> NPD<br><b>Reacția la foc:</b> Clasa F |