

# Capacryl PU-Gloss Weiss



## Date Tehnice

Utilizare	Strat de acoperire decorativ
Densitate	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Consum	120 ml/m <sup>2</sup>
Grad de luciu	Lucios (conform DIN EN 13300)

## Ingrediente

Cod produs/GISCODE	M-LW01
Mijloace de conservare (biocide)	conține
Conținut de COV conform RL 2004/42/CE	<10% <110g/l
Conținut de COV conform LEED (fără apă)	<240g/l
Solubilitatea în apă conform 2004/42/CE (vopsea decorativă)	solubil în apă
Continut de plumb cadmiu, cromVI	nu conține

## Protecția Mediului

Blauer Engel	Conform RAL-UZ 12a
Corespunde cerințelor în ceea ce privește conținutul de COV-uri	Conform RAL-UZ 12a

## Certificarea pentru clădiri

Conform DGNB, criteriul ENV 1.2 (2012) "Prezintă risc pentru mediul înconjurător"

Nr.	Categorie	Tipul de produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Strat lichid de acoperire preponderent pentru suprafețe neminerale: metal, lemn, materiale sintetice	Lacuri/Lazuri	Da	Da	Da	Da
26	Elemente de construcție pentru fațade din Aluminiu sau oțel	Pentru acoperirea suprafețelor din metal	Da	Da	Da	Da
27	Suprafețe vopsite în prealabil: uși, elemente de fațadă, etc	Grund,vopsea,lac	Da	Da	Da	Da

În conformitate cu criteriul LEED

Categoria (IEQ4.2-2009)  
COV maxim admis:  
Limita îndeplinită:

lac pigmentat  
550g/l  
da

Componente pentru reciclare

Nu conține

Adresa producătorului

Deutsche Amphibolin-Werke  
Rossdorfer Strasse 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt

### Fişă de sustenabilitate · Ediție: 06.03.2013

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)