

Stimați parteneri,

Prin prezenta informare vă anunț lansarea în piață a unui nou produs decorativ – **Divina Seta**.

Divina Seta, face parte din cea mai noua gama de tehnici decorative Caparol. Este o masă de șpaclu decorativă, structurabilă, pe bază de rășină acrilică, cu un conținut de sfere de sticlă și pigmenți sidefați, creată pentru suprafețele pereților interiori. Ușurința aplicării permite multiple procese, în funcție de tehnica de aplicare, uneltele și culorile utilizate. Datorită eleganței sale, Divina Seta este un material ideal pentru decorarea pereților interiori din vile, hoteluri, bănci sau birouri.

Proprietăți:

- Aplicare și finisare ușoară și versatilă
- Nuanțabil computerizat în sistemul Color Express
- Efect sidefat
- Rezistență ridicată în timp

Culoare:

- Alb perlat (culoarea materialului de bază, nenuanțat).

Ambalaj:

- 5 kg

Consum:

- Cca. 500 g/m², în funcție de grosimea la care se aplică materialul, dar și în funcție de modul de structurare.



Cod articol: 901684



Mod de aplicare:

Înainte de aplicarea produsului, asigurați-vă că suprafața suport este perfect uscată și lipsită de praf.

Strat de bază: Pe stratul suport pregătit în prealabil la calitate Q4, se aplică cu o rolă grundul Weissgrund, nuanțat în aceeași culoare cu materialul decorativ.

Strat final: Divina Seta se aplică cu un fier de glet venețian, întinzând produsul pe întreaga suprafață. Se poate aplica atât într-un singur strat, cât și în mai multe straturi. După aplicarea produsului cu fierul de glet, suprafața se prelucrează cu o unealtă potrivită pentru a crea textura dorită (ex.: perie, sau o rolă mică). După un scurt timp de zvântare, suprafața aplicată se compactează cu un fier de glet venețian în direcția texturii create, sau poate fi drișcuit cu o gletieră de plastic.

Protecția produsului: După uscarea completă, produsul poate fi protejat împotriva umidității excesive, sau a stropirilor constante de apă (în zona de duș), prin aplicarea produsului de sigilare PU- 2K Sealer sau Microglass 2K, conform fișelor tehnice aferente acestora.



Pentru detalii consultați fișa cu Informații tehnice Nr. R140, disponibilă pe [www. caparol.ro](http://www.caparol.ro)