

Capalac Disbocolor 493 – lacul fațadelor metalice

Stimați parteneri,

Avem plăcerea să vă prezentăm produsul nostru de top **Capalac Disbocolor 493**. Este vorba de un lac de înaltă calitate, cu o formulă modernă, care îl recomandă în special pentru protecția și finisajul fațadelor metalice – inclusiv cele de tip coil coating, tablă trapezoidală sau panouri sandwich. Un aspect important al acestui produs este faptul că poate fi aplicat atât pe suport sintetic cum este PVC-ul dur cât și mineral, precum betonul și cimentul. Utilizând acest produs pe fațadele metalice, obținem o protecție durabilă și culori strălucitoare în același timp. Capalac Disbocolor 493 este răspunsul nostru la cerința de a oferi o soluție dedicată în domeniul finisajelor pe fațadele din metal și nu numai.

CAPALAC Disbocolor 493

Avantaje:

- Uscare rapidă;
- Rezistență deosebită la intemperii și UV;
- Culori în tonuri strălucitoare;
- Suprafețe lăcuite care se pretează la spălare;
- Rezistent la uleiuri minerale, ceruri, agenți de curățare și soluții salină.

Culoare standard: Alb.

O varietate coloristică mare este disponibilă la comandă.

Ambalaj: 8 litri

Consum: 135 – 180 ml / m²

Grad de luciu: mat-mătăsos



Aplicare :

1. Prima etapă de lucru:

Suportul se va pregăti corespunzător. Suprafețele cu finisaje vechi neportante se vor șlefui și curăța. Pentru finisaje direct peste straturi vechi și portante se vor efectua obligatoriu teste de aderență și compatibilitate. Ulterior acestor procedee, finisajele vechi pot fi spălate cu jet de apă sub presiune. Înaintea aplicării, suportul trebuie să fie curat, uscat și portant, fără substanțe care să împiedice aderența.

Atenție: Capalac Disbocolor 493 nu este adecvat finisajului acoperișurilor și nu poate fi aplicat mecanizat! Prelucrarea se va face cu rola pentru lacuri.



Finisaje neportante



Test de aderență

2. A doua etapă de lucru:

Stratul de grund se va alege în funcție de tipul suportului. În acest sens este obligatorie respectarea indicațiilor din fișa tehnică a produsului.

Grundurile recomandate înaintea finisajului cu Capalac Disbocolor 493 sunt: **Capalac 2K-EP-Haftgrund** sau **Capacryl Haftprimer**.

În situațiile în care se finisează suprafețe din beton se va utiliza **Dupa-Grund**.



"Maestrul aderenței"



"Aderență + Anticoroziv"

3. A treia etapă de lucru:

După uscarea completă a stratului de grund, se va trece la aplicarea stratului intermediar și final cu Capalac Disbocolor 493.

Timpul minim necesar de așteptare între aplicarea straturilor este de **12 ore**.

Consumul este de cca. **150 ml/m²/strat**.

Atenție: A nu se depăși 200 ml/m² ml/m²/strat!



Finisaje cu lac pe fațade metalice

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnica@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**