

### Capadur Wetterschutzfarbe NQG – Vopsea specială pentru protecția și decorarea lemnului la exterior

Lemnul este un material deosebit de cerut, datorită efectului nobil pe care acesta îl conferă construcțiilor. Dar trebuie protejat corespunzător împotriva umidității și intemperiei. Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG este soluția ideală pentru aceasta, ieșind în evidență printr-o rezistență de top la intemperii, capacitate ridicată de acoperire, varietate coloristică, rezistență la UV și în același timp beneficiază de o protecție eficientă "în film" contra algelor și fungilor lemnului – deci cu premise ideale pentru o durabilitate de top.



#### Capadur Wetterschutzfarbe NQG:

- Rezistență ridicată la intemperii
- Protecție în film contra algelor și ciupercilor
- Nuanțabilă într-o varietate mare de culori
- Aderență pe toate tipurile de lemn, (tablă zincată și PVC Dur cu un grund special – Capacryl Haftprimer)
- Straturi de finisaj aplicabile pe lemn instabil dimensional
- Prelucrare ușoară, miros redus la aplicare
- Produs acrilic, diluabil cu apă
- Acum și cu tehnologie NQG

#### Domenii de utilizare:

- Toate tipurile din lemn la exterior
- Jgheaburi și burlane din tablă zincată și PVC-Dur

**Ambalaj:** 0,75 și 2,5 l

**Consum:** cca. 150 ml / mp / strat





### Mod de aplicare:

- ✚ **Pregătire strat suport:** Suportul trebuie să fie curat, portant și fără substanțe care împiedică aderența. Straturile vechi, exfoliate sau crăpate se vor îndepărta complet.

- ✚ **Grund:** Suporturile din lemn la exterior se vor impregna cu produse pentru tratarea lemnului. Aceasta va duce la creșterea considerabilă a durabilității lemnului și a straturilor de finisaj. Se va utiliza produsul **Caparol HolzschutzGrund+**. Impregnarea se va face cu pensula sau prin imersie.



- ✚ **Atenție:** În cazul utilizării unor nuanțe deschise există riscul apariției petelor datorită substanțelor colorante din lemn. În acest caz este necesară aplicarea unui grund de izolare – Capacryl Holzlsogrund.



- ✚ **Strat intermediar/final:** Materialul este pregătit pentru aplicare. După omogenizare, se vor aplica minim două straturi de Capadur Wetterschutzfarbe NQG. Aplicarea se va face cu pensula sau rola.
- ✚ A se consulta Fișa Tehnică Nr. 190.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro) cât și telefonic la numărul ape labil gratuit **0800.800.600**