

Sisteme de izolație termică



Stimați colegi,

Respectarea termenului de finalizare a unui proiect reprezintă prima prioritate a tuturor celor implicați. Problemele apar atunci când condițiile meteo nefavorabile determină întreruperea sau oprirea lucrărilor și implicit amânarea termenelor de finalizare. În aceste cazuri, nerespectarea condițiilor de punere în operă a produselor nu este o soluție.

Deoarece fișele tehnice interzic aplicarea produselor standard sub temperatura de +5°C, **DAW BENȚA** lansează gama de produse aplicabile în sezonul rece – **WINTER QUALITÄT** - oferind astfel posibilitatea respectării termenelor de finalizare.

Caparol Putzgrund WQ și Silicon Fassadenputz WQ Condiții de aplicare și funcționare

- Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între **0°C și +15°C**
- Datorită aditivilor speciali, la cca. 6-8 ore după aplicare se va forma o peliculă superficială rezistentă ploaie
- Uscarea se realizează prin evaporarea apei, așadar umiditatea ridicată și temperatura scăzută vor prelungi semnificativ timpul de uscare
- Pelicula formată determină scăderea difuziei, așadar evaporarea apei din profunzime va fi întârziată. Astfel, este absolut normal ca tencuiala să fie moale în profunzime și umedă sub efectul formării de rouă, o perioadă îndelungată
- Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă ($\geq 90\%$)
- Nu se recomandă aplicarea amorsei și a tencuiei decorative mai repede de 7-10 zile de la aplicarea stratului de armare

Caparol Kleber 181 WQ și Klebspachtel 186M WQ Condiții de aplicare și funcționare

- Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între **-7°C și +5°C**
- Produsele nu se vor aplica pe un strat suport înghețat/acoperit cu o peliculă de gheață
- Timpul de prelucrare este redus comparativ cu cel al produselor standard
- În timpul pauzelor de lucru acoperiți recipientele pentru evitarea formării unei pelicule în recipient
- Nu se depozitează la temperaturi negative
- Dibluirea se realizează la minim 3 zile după lipire
- Produsele din gama Winter Qualität nu sunt compatibile și nu pot fi amestecate cu produsele standard
- Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă ($\geq 90\%$)
- Nu se recomandă acoperirea stratului de armare mai repede de 7-10 zile de la aplicare

Informare

Produse pentru sezonul rece – *Winter Qualität*

05.11.2018



Sisteme de izolație termică

Important: Rețineți faptul că aceste produse pentru sezonul rece sunt menite să ofere o suprafață rezistentă la intemperii în cel mai scurt timp posibil. În acest caz, pretențiile de uscare completă/în profunzime în cel mai scurt timp nu vor fi satisfăcute.

Gama de produse *Winter Qualität*:

Funcție	Denumire	Cod	Ambalaj	Preț fără TVA Ron / ambalaj
Adeziv	Caparol Kleber 181 Winter Qualität	900769	25 kg	34,8
Masă de șpaclu	Caparol Klebepachtel 186M Winter Qualität	900783	25 kg	46,31
Amorsă	Caparol Putzgrund Winter Qualität	900784	25 kg	189,36
Tencuială decorativă	Silicon Fassadenputz K15 Winter Qualität	900785	25 kg	242,53
Tencuială decorativă	Silicon Fassadenputz K20 Winter Qualität	900786	25 kg	242,53
Tencuială decorativă	Silicon Fassadenputz R20 Winter Qualität	900787	25 kg	242,53

Vă rugăm să anunțați toți partenerii și clienții de lansarea gamei de produse aplicabile în sezonul rece – **WINTER QUALITÄT!**

Succes în activitate!

Departament Suport și Dezvoltare

Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522

Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit)

E-mail : tehnice@caparol.ro

www.caparol.ro



DAW Bența România

Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș Departamentul Suport și Dezvoltare • Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354 Tel. Verde: 0800 800 600 (apel gratuit) • E-mail: tehnice@caparol.ro • www.caparol.ro