

Informații tehnice – noutăți Caparol

Începând cu acest an vă oferim un nou model de diblu universal - EJOT® H1 eco, care va înlocui în gamă vechiul diblu TID-T cu cui metalic:

EJOT® H1 eco

Diblu universal cu montaj prin batere, agrementat tehnic european

Avantaje:

- cui stabil din oțel premontat (rezistent la rupere)
- element de montaj din material plastic pentru reducerea punților termice
- utilizabil și cu rozetă suplimentară
- adâncimea cea mai scurtă de ancorare, adâncime minimă a găurii
- cu EPD (declarație de mediu a produsului)

Recomandat pentru:



Date tehnice:

Diametrul diblului	8 mm
Diametrul rozetei	60 mm
Adâncimea găurii $h_1 \geq$	35 mm
Adâncimea de ancorare $h_{ef} \geq$	25 mm
Categoriile de utilizare conform ETA	A, B, C
Agrement tehnic european (ETA)	ETA-11/0192



Program de livrare și prețuri:

Izolație (mm)		Denumire și lungime (mm)	Ambalare (buc)	Preț (Ron) /Ambalaj*
constr. nouă ¹⁾	constr. veche ²⁾			
60	40	EJOT H1 eco 095	100	100,64
80	60	EJOT H1 eco 115	100	106,39
100	80	EJOT H1 eco 135	100	115,53
120	100	EJOT H1 eco 155	100	136,05
140	120	EJOT H1 eco 175	100	166,00
160	140	EJOT H1 eco 195	100	201,19
180	160	EJOT H1 eco 215	100	225,08
200	180	EJOT H1 eco 235	100	292,76
220	200	EJOT H1 eco 255	100	348,61
240	220	EJOT H1 eco 275	100	376,31
260	240	EJOT H1 eco 295	100	415,99

¹⁾10 mm grosimea adezivului ²⁾10 mm grosimea adezivului și 20 mm tencuială veche

* preț de listă, fără TVA