

## Aplicarea produselor în sezonul rece

Stimați Parteneri,

Prin această informare tehnică, vă punem la dispoziție un set de informații utile privind lucrul în sezonul rece, precum și produsele speciale Caparol destinate aplicării în sezonul rece.

În sezonul rece, deși temperatura aerului este scăzută (chiar  $< 0^{\circ}\text{C}$ ) și umiditatea ridicată ( $>70\%$ ), lucrările de finisaje ale fațadelor nu sunt întrerupte.



### Cazuri în care nu se vor aplica produsele pentru exterior

- ❑ În condiții de vânt puternic;
- ❑ Înainte sau după ploaie și ceață;
- ❑ Atunci când gradul de umiditate atmosferică este foarte ridicat ( $> 70\% - 80\%$ );
- ❑ În caz de iminență a înghețului. Peste noapte există pericol de îngheț!

În perioada de aplicare și pe perioada de uscare a finisajului, temperatura materialului, a stratului suport și a aerului nu trebuie să scadă sub minim  $+5^{\circ}\text{C}$

În caz de ploaie și ceață, fațadele vor fi protejate peste noapte cu prelate pentru schele



**Atenție !** *Timpii de uscare ai produselor se prelungesc semnificativ la temperaturi scăzute (sub  $+10^{\circ}\text{C}$ ) și umiditate atmosferică ridicată ( $> 70\% - 80\%$ ).*

## Caparol vă propune un program de produse speciale cu “rețeta de iarnă / Winter”



### Funcționarea “rețetei de iarnă / Winter”

- ❑ După cca. 6-8 ore, componentele din rețeta specială creează la suprafață o peliculă rezistentă la condiții meteo nefavorabile de ploaie și îngheț.
- ❑ Evaporarea apei prezente în miezul produsului este totuși ușor întârziată din cauza formării rapide a peliculei (“efectul de budincă”).
- ❑ Prin urmare, este normal ca o tencuială care este uscată la suprafață, să aibă un miez moale pentru un timp scurt timp.
- ❑ Dacă este necesar, în sezonul rece suprafețele vor trebui protejate cu prelate.
- ❑ Prin rețeta și conținutul lor, produsele cu calitatea “rețeta de iarnă / Winter” fac suprafețele mai puțin sensibile la vremea rece și la umiditate.



**Amphisilan-Fassadenputz K Winter** - Tencuieli decorative pentru fațadă cu structură “bob-lângă-bob”, având rețeta „de iarnă”

- ✓ Temperatura ideală de aplicare: + 2°C ...+ 8°C;
- ✓ Temp. mediului ambiant și a stratului suport  $\geq + 1^\circ\text{C}$ ;
- ✓ Umiditatea relativă  $< 95\%$ ;
- ✓ Produse rezistente la intemperii după cca. 6-8 ore, în funcție de condițiile atmosferice;
- ✓ Prezintă un ușor miros specific de amoniac;
- ✓ Nuanțabile pe sistemele ColorExpress.



**Putzgrund 610 Winter** - Grund pentru tencuială aplicabil pe straturile de armare minerale

- ✓ A nu se amesteca cu produsele cu rețetă normală
- ✓ Termen de depozitare: 6 luni.

Prețurile produselor speciale "Winter" sunt disponibile la cerere.