

Recomandări privind reducerea urmelor de rolă de pe suprafața pereților și tavanelor

Trendul ascendent în ceea ce privește obținerea suprafețelor netede în combinație cu deschideri (ferestre) cu înălțimi mari în arhitectura modernă a clădirilor, crește riscul apariției urmelor de rolă.



Factori de risc:

- Suprafețe cât mai netede;
- Deschideri (ferestre) cu înălțimi mari;
- Iluminarea tangențială (dintr-o parte), ce amplifică structura suprafeței, iar datorită umbrelor rezultate, denivelările apar mai ample decât în realitate;
- Termenele de execuție foarte scurte și lipsa detaliilor, etc.

3efXM La` V [[^WVW/g_ [al [fSfWeg` f `S XMVWV_ badS` fWUS [gf[! Sd/S da WV SVWVhSfWVUS [YdSVg^VWSTeadT [WS efdSfg`g[egbadf g` WfVWVgf[! SfWfVZ` [US VWSb^ [USdW [`g î` g^L g^ dă V a habeV\$ Ug a US^fSfWdV [USf t ebWV[S^ La` UVgf bW fdg SUm#WegbdsXWVZ

NUM DPOEJUMEMNJOPIUBUOU MB M ENRSUBOUDB
OJMJSB SPM BEDWBUDB BEM EBCTPSCB TUSBUM
TSUDUMUMJMBUOJDBEBMJDBSODMUJNMSE
P WPTB DP DBMJUBUSJEJDBUOJBM DPODUSBDU
TBB

1BSBNUSJJD EDSNMES PM

Tehnologia de aplicare

Etapa 1:

Pregătirea stratului suport

- Strat suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe de separare
- Stratul suport trebuie pregătit conform clasei de calitate (Q4)
- Suprafața se gletuiește cu Akkordspachtel Fein iar pentru egalizarea absorbției și pentru legarea prafului se aplică un strat de grund cu CapaSol-LF.

Etapa 2:

Aplicarea primului strat de Stucco Satinato

Stucco Satinato se aplică în strat subțire prin tehnica de șpăcluire în pete și se întinde ulterior la grosimea granulei. Pentru aplicare se utilizează setul de fier de glet venețian.



Etapa 3:

Aplicarea stratului final de Stucco Satinato

După 24 ore de la aplicarea primului strat, se aplică al doilea strat de Stucco Satinato utilizând aceeași tehnică de aplicare prin pete.



Rezultatul final după uscare



Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnica@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**