

Revizuire gamă de produse – Metallocryl-Reibputz 15



Stimați parteneri,

Vă informăm că, datorită unor circumstanțe precum modificări ale liantului și volumul redus de vânzări al produsului **Metallocryl Reibputz 15**, acesta a fost scos din sortimentul de produse comercializate pe o perioadă nedeterminată.

Pentru ca cei interesați să aibă în continuare posibilitatea alegerii unor nuanțe cu efect metalic al fațadei, propunem ca și înlocuitor produsul **Metallocryl Exterior**.

Produsul **Metallocryl Exterior** este o vopsea nuanțabil pe stațiile Color Express. Datorită structurii tencuiei deja binecunoscute, suprafața finisată cu acest produs are aspectul unei suprafețe uniforme.



Cod Produs	Denumire Produs	Recipient
52210020	Metallocryl Reibputz 15	20 kg
38300020	Metallocryl Reibputz 15	20 kg
805097	Metallocryl Exterior	5 l
805098	Metallocryl Exterior	10 l

În continuare vă propunem următoarea construcție:

- Se lipesc plăcile din polistiren pentru termoizolație
- Se șlefuieste placa din polistiren și se îndepărtează praful
- Se aplică stratul de armare
- Se aplică stratul de grund (Putzgrund) în nuanța dorită
- Se aplică tencuiala decorativă în nuanța echivalentă finisajului (Metallocryl Exterior)
- Se aplică produsul **Metallocryl Exterior** (cu pensula sau cu rola...conform fișei tehnice)

La ultimele două puncte de mai sus se va avea în vedere alegerea unei nuanțe cu un grad de luminozitate ≥ 25 .

Dacă se dorește o nuanță cu un grad de luminozitate ≤ 25 , vă propunem următoarea construcție:

- Se lipesc plăcile din vată bazaltică pentru termoizolație
- Se aplică un strat de nivelare a suprafeței
- Se aplică stratul de armare
- Se aplică stratul de grund (Putzgrund) în nuanța dorită
- Se aplică tencuiala decorativă în nuanța echivalentă finisajului (Metallocryl Exterior HBW ≤ 25)
- Se aplică produsul **Metallocryl Exterior** (cu pensula sau cu rola...conform fișei tehnice, HBW ≤ 25)

Pentru informații cu privire la aplicarea produsului, vă rugăm parcurgeți fișa tehnică aferentă produsului disponibilă pe situl nostru www.caparol.ro sau se trimite pe e-Mail la cerere.

***Rugăm notificați distribuitorii privind
instrucțiunile prezentei informări!***

Înainte de aplicare, vă rugăm parcurgeți fișele tehnice ale produselor disponibile pe pagina noastră de internet www.caparol.ro la secțiunea produse.

Departamentul Suport si Dezvoltare

Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522

Tel. Verde : 0800 800 600

E-mail : tehnic@caparol.ro

www.caparol.ro