

Dupa-Putzfestiger

Grund de profunzime fără substanțe aromatice, transparent, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund special de înaltă calitate, incolor, pentru interior și exterior ce pretratează și consolidează suprafețelor poroase, nisipoase ale tencuielilor și betoanelor precum și pentru suprafețele de pe care s-au îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fără substanțe aromatice ■ Consolidează suprafețele cretoase și nisipoase ■ Pentru sistemele de termoizolație și tencuielile ce conțin polistiren ■ Consolidează vopsitorile vechi 										
Material de bază	Rășină polimerică, dizolvată în solvenți organici.										
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 l, 10 l										
Culoare	Transparent.										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.										
Date tehnice	■ Densitate: cca. 0,9 g/cm ³										
Indicații	În anumite domenii de aplicare, utilizarea grundului pe bază de solvent este tehnic necesară. Doar Dupa-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice este potrivit pentru uz interior. În ciuda absenței substanțelor aromatice, atunci când acesta este utilizat în interior, se eliberează solvenți și se formează un miros caracteristic. La aplicare, asigurați o ventilație adecvată și măsuri adecvate de siguranță a muncii.										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	○	○	○	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
○	○	○	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Pregătirea stratului suport	Poate fi utilizat și pe sistemele de termoizolație cu polistiren sau pe tencuielile ce conțin polistiren. Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.



Mod de aplicare	Se aplică cu unelte rezistente la solvenți și se prelucrează bine cu pensula sau bidineaua.
Diluare	Dacă este necesar, exclusiv cu max. 10% Caparol AF-Verdünner.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, ud pe ud. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.
Consum	Cca. 150-300 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
Timpi de așteptare	În cazul unor temperaturi mai scăzute ale aerului și peretelui se păstrează un timp de uscare mai îndelungat, dacă este necesar chiar mai multe zile.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
Unelte	Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Aplicarea prin pulverizare se face cu aparate Airless adecvate. Nu folosiți aparate de pulverizare cu aer comprimat.
Aplicare Airless:	Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50-60 bar Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu diluant nitro sau cu agent de curățare a pensulelor.
Indicații	Compatibilitatea cu alte materiale: Dupa-Putzfestiger nu se amestecă cu alte produse. Dacă există un grund diluabil cu apă potrivit aplicării, atunci este preferabilă utilizarea lui în locul grundului pe bază de solvent. Aceasta servește reducerii poluării cu solvenți a interioarelor.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Pericol! Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocați vomă. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Decan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan, Alkane, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrate. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. < 650 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSL60
Compoziție	Rășină poliacrilată, compuși alifatici, ester, eter glicolic.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 663 - Ediție: Octombrie 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 669 · Dupa-Putzfestiger · Ediție: Octombrie 2021