

AquaSperrgrund fein

Grund de izolare pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăți de promovare a aderenței



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund cu proprietăți foarte bune de izolare a petelor de nicotină, a apei (inundații) și a funinginii, a substanțelor cu conținut de anilină și a substanțelor colorante din stratul suport. Utilizat de asemenea ca un strat de izolare premergător aplicării de tapete. Are efect de izolare și pentru substanțele conținute în materialele din sau cu conținut de lemn, atunci când acestea urmează să fie acoperite cu o vopsea de dispersie.															
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ diluabil cu apă, ecologic ■ efect puternic de izolare ■ produs de izolare conform VOB ■ cu capacitate de difuzie ■ valoare $S_d < 0,1$ m ■ cu o foarte bună aderență ■ miros redus ■ cu tensiuni reduse ■ rezistent la alcali 															
Material de bază	Rășină polimerizată cationică în soluție.															
Ambalaj/Capacitate recipient	5 l, 12,5 l															
Culoare	Alb.															
Grad de luciu	Mat															
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.															
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: cca. 1,4 g/cm³ 															
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</td> </tr> </tbody> </table>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	-	-	-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2												
+	+	+	-	-												
-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat																

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
-----------------------	--



Pregătirea suprafeței	Produsul se aplică pe toate suprafețele minerale uzuale (tencuială, beton, zidărie), plăcile de fibrociment, panourile din lemn, plăci presate și PAL, pe ipsos, plăci de gips-carton, vopsea veche, pe suprafețe ceramice precum și pe sticlă, materiale plastice (verificați compatibilitatea printr-o aplicare de probă) și metale neferoase. Suprafețele murdare de nicotină, petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță prin periere uscată.
Mod de aplicare	Se aplică cu pensula, bidineaua sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.
Instrucțiuni de aplicare	Strat de grund: Se aplică produsul nediluat. Pe suprafețele foarte afectate se aplică un al doilea strat. Vopsitorii ulterioare: Se poate aplica orice vopsea de dispersie pentru interior Caparol, respectând indicațiile din fișa tehnică a fiecărui produs.
Consum	Cca. 90–110 ml/m ² pe strat, pe suprafețe netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. Pentru a asigura un efect de izolare optim, e necesară o temperatură de minim +16°C.
Timpe de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore. În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Indicații	Caparol AquaSperrgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale. Pentru suprafețele extrem de murdare sau contaminare sau încăperile care trebuie renovate și redate în folosință într-o singură zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă cu înaltă capacitate de acoperire Dupa-inn N°1. Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec de 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSW20.
Compoziție	Rășină poliacrilată, dioxid de titan, silicați, apă, eteri glicolici, alcooli, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 384 · Ediție: Martie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 384 · AquaSperrgrund fein · Ediție: Ianuarie 2017