

# Capaver® AkkordVlies G45 SP

Tapet special cu inserție de fibră de sticlă, neacoperit, impregnat, realizat din materii prime naturale, pentru armarea maselor de șpaclu la interior



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Tapet de armare din fibră de sticlă, pentru înglobare în Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel sau AkkordLeichtspachtellmasse, pentru netezirea suprafețelor rugoase, armarea fisurilor fine și a fisurilor provenite în urma uscării.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nu se umflă</li> <li>■ Nu putrezește</li> <li>■ Stabil dimensional</li> <li>■ Armează fisurile fine</li> </ul>										
Material de bază	Tapetele sunt realizate din fibre de sticlă pur minerale.										
Modele disponibile	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denumire model</th> <th>Structura tapetului</th> <th>Greutate pe m<sup>2</sup></th> <th>Dimensiune rolă</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AkkordVlies G45 SP</td> <td>fină</td> <td>cca. 45 g</td> <td>50 x cca. 1 m</td> </tr> </tbody> </table>			Denumire model	Structura tapetului	Greutate pe m <sup>2</sup>	Dimensiune rolă	AkkordVlies G45 SP	fină	cca. 45 g	50 x cca. 1 m
Denumire model	Structura tapetului	Greutate pe m <sup>2</sup>	Dimensiune rolă								
AkkordVlies G45 SP	fină	cca. 45 g	50 x cca. 1 m								
Ambalaj/Capacitate recipient	Vezi tabelul "Modele disponibile" - Unitate de livrare: cutie individuală										
Depozitare	Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat.										
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Greutate: A se vedea tabelul "Modele disponibile"</li> <li>■ Diametrul fibrei de sticlă: 9-12 μm</li> </ul>										
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caparol-Akkordspachtel fein</li> <li>■ Caparol-Akkordspachtel mittel</li> <li>■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus"</li> <li>■ Caparol-AkkordLeichtspachtel</li> <li>■ Caparol RatioSpachtel</li> <li>■ Caparol-AkkordRollspachtel</li> </ul>										
Notă	<p>Datorită durității tipice materialului, Caparol-Akkordspachtel SXL este mai puțin potrivit pentru înglobarea tapetelor AkkordVlies G45 SP. Dacă este necesar, se vor realiza în avans suprafețe de probă.</p> <p>Tapetele cu inserție de fibră de sticlă Capaver sunt fabricate din fibre de sticlă cu un diametru mai mare de 5 μm și prin urmare nu pot fi inhalate. Deși particulele de fibră de sticlă sunt extrem de bine fixate, datorită decupării/ tăierii tapetelor acestea pot fi eliberate în foarte mică măsură și pot provoca persoanelor sensibile o iritație a pielii. Aceasta dispare imediat după încheierea lucrărilor de tapetare.</p> <p>Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu tapetele Capaver AkkordVlies G45 SP.</p>										



## Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețe interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PII și PIII, tencuieli de gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din beton.
Pregătirea suprafeței	Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, stabile, curate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650. Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C pentru aer și stratul suport.
Sistemul de acoperire	<p>Aplicați suficient mas de paclu cât pentru 2-3 coli de tapet, finisați cu o gletier de inox cu din (6 x 6 mm), înglobați tapetul Capaver AkkordVlies G45 SP și presați ușor și uniform suprafața cu un fier de glet din inox sau cu o gletier, până ce aceasta devine netedă. Nu presați marginile cu aprox. 5 cm înainte de îmbinarea cu cealaltă coală.</p> <p>Înglobați următoarea coală de tapet suprapusă cu aprox. 5 cm peste coala precedentă și presați zona de îmbinare. Faceți o dublă tăiere pe îmbinare, îndepărtați surplusul și presați ușor zona. Ulterior, atâta zona de îmbinare cât și restul suprafeței, se pot reînfrumuseța.</p>
Consum	1,1m/m <sup>2</sup>
Condiții de aplicare	Practic, partea cu marcajul din interiorul rolei trebuie lipită pe perete.
Notă	<p>Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, izolat pot apărea defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte.</p> <p>Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.</p> <p>În cazul unor eventuale reclamații trebuie să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul de articol.</p>

## Recomandări

Eliminare	Tapetele Capaver Glasgewebe și Vliese pot fi eliminate ca și deșeuri din construcții.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	<p>Tel.: 0800.800.600</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:tehnice@caparol.ro">tehnice@caparol.ro</a></p>

### Informații tehnice Nr.851 · Ediție: Ianuarie 2017

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 851 · Capaver® AkkordVlies G45 SP · Ediție: Ianuarie 2017

**DAW BENȚA Romania SRL** · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail [office@caparol.ro](mailto:office@caparol.ro) · Internet [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)  
**Reprezentanță București** · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail [officebuc@caparol.ro](mailto:officebuc@caparol.ro)