

Capadecor® ArteLasur Chic

Lazură pentru perete, cu fulgi acrilici alb-perlați



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Lazură pentru perete, deosebit de atractivă, special concepută, pentru suprafețele pereților interiori. O parte din lazură o reprezintă fulgii albi-perlați, care creează suprafețe dramatice cu un aspect deosebit.

Proprietăți

- Ecologică, miros redus
- Clasa 2 de rezistență la frecare umedă
- Aplicare foarte facilă
- Rezistentă la soluții de dezinfectare pe bază de apă

Liant

Dispersie acrilică

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 l

Culoare

Transparentă cu fulgi albi-perlați

Produsul se aplică nenuanțat, pe straturi suport albe sau colorate.

Grad de luciu

Mat-mătășos, după uscare

Depozitare

La rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui.
Păstrați recipientele care au fost desigilate, închise ermetic.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,0 g/m³

Produse complementare

- Weissgrund
- Haftgrund EG
- MultiStruktur Fein / Mittel / Grob
- Putzgrund

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				



Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețele pereților și a tavanelor din interior. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Straturile suport alcaline nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu Capadecor ArteLasur Chic.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV:

Se va aplica un strat de grund cu Haftgrund EG. Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din gips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Haftgrund EG.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Se aplică apoi un strat de grund cu Haftgrund EG, OptiSilan TiefGrund sau CapaSol Konzentrat diluat 1:4 cu apă. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton:

Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. Eventual se poate scădea alcalinitatea suprafeței cu ajutorul unei substanțe de fluatare.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:

Se verifică alcalinitatea și eventual dacă este cazul se reduce nivelul acesteia prin fluatare.

Suprafețe cu acoperiri portante:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc direct. Straturile de lac sau cele lucioase se șlefuiesc. Grunduiți cu Capadecor DecoGrund.

Suprafețe cu acoperiri neportante:

Se îndepărtează straturile vechi de lacuri, vopsele de dispersii sau tencuielile deteriorate pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Haftgrund EG. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol Konzentrat, diluat 1:4 cu apă. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe acoperite cu vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafața și se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tapetele nevopsite cu inserții de așchii de lemn, în relief sau imprimate:

Se poate aplica direct.

Tapete neaderente:

Se îndepărtează complet tapetul. Cleiul și resturile de tapet se spală foarte bine, iar suprafețele respective se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai:

Mucegaiul și infestarea fungică se îndăltură prin curățare umedă. Suprafața se spală temeinic cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura stratului suport. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă cu adaos de detergent de curățare de uz casnic și degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolație cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase:

Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanică, Capacryl sau Capacryl PU, ecologice, diluabile cu apă.

Suprafețe cu mici imperfecțiuni:

După lucrările pregătitoare adecvate, retușați cu Caparol-Akkordspachtel conform instrucțiunilor de prelucrare și, dacă este necesar, amorsați din nou.

Notă: În cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri "Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips" a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății" (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Sistemul de acoperire

Notă pentru design:

Substratul trebuie să fie fără contraste de culoare.

Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului. Din acest motiv, aplicarea de mostre și aprobarea clientului sunt esențiale. În cazul în care ArteLasur Chic se aplică pe suprafețe în culori foarte deschise și puternic structurate, efectul vizual conferit de fulgii albi-perlați din lazură poate fi unul limitat.

Efectul de contrast este mai mare atunci când lazura se aplică pe straturi intermediare în culori închise.

Strat intermediar pentru crearea suprafețelor netede:

- Haftgrund EG

Strat intermediar pentru crearea suprafețelor texturate:

- MultiStruktur Fein, Mittel sau Grob

Strat final:

ArteLasur Chic este un produs gata pregătit pentru utilizare și nu trebuie diluat. Vă recomandăm aplicarea lazurii pe toată suprafața folosind o perie moale (de ex. o perie lată, sau o perie ovală). Aplicarea se face cu mișcări scurte și încrucișate. După o scurtă perioadă de zvântare, suprafața va fi periată ușor cu o perie uscată, cu păr moale (de ex. perie moale pentru tapet sau perie pentru praf), pentru aranjarea fulgilor acrilici.

			
Stratul de grund și dacă este cazul și stratul intermediar, se aplică cu peria cu mișcări în cruce, respectiv se structurează după aplicarea cu rola.	După uscarea stratului de bază, ArteLasur Chic se aplică cu o pensulă, prin mișcări scurte și încrucișate.	După aplicarea unei porțiuni de 1-1.5mp, suprafața se va finisa prin mișcări scurte și încrucișate folosind o perie uscată.	

Atenție:

Pentru a evita urmele evidente de rolă, stratul de bază trebuie aplicat cu pensula, sau dacă s-a aplicat cu rola, se va structura ulterior cu pensula/peria.

Consum

Cca. 100–120 ml/m². Se aplică într-un singur strat.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:

+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după cca. 3 - 4 ore. Este uscat complet după 1-2 zile și poate fi spălat/curățat după 20 - 25 de zile.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Conținut de COV conform Directivei 2004/42/CE: 0 g/l

Cod produs vopsele și lacuri

BSW20

Compoziție

Rășină în emulsie apoasă, pigmenți, agenți de îngroșare, agenți de coalescență, agenți antispumanti, agenți de dispersie, agenți de umezire, agenți de conservare, apă.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. A se respecta toate prevederile din fișa cu Informații tehnice, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport Tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnice@caparol.ro

Informații tehnice Nr. R83 · Ediție: Mai 2022

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.