

Capadecor® PearlWhite

Pigment de efect pentru DecoLasur Glänzend, sau ArteLasur, ce creează design-uri de impact pe suprafețele pereților interiori

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	PearlWhite este un pigment de efect monocolor, strălucitor, destinat utilizării în amestec cu lazuri de perete (DecoLasur Glänzend și ArteLasur), la interior.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pigment uscat pentru uz la interior ■ Efect irizant ■ Efect strălucitor ■ Dozarea individuală a cantității 										
Ambalaj/Capacitate recipient	100 g (PU: 2 cutii a câte 100 g fiecare)										
Culoare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pigment monocolor cu efect strălucitor: Pearl White = alb strălucitor 										
Depozitare	La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat.										
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ DecoLasur Glänzend ■ ArteLasur 										
Utilizare conform Info tehnic nr.606 Definiția domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Interior 1</th> <th>Interior 2</th> <th>Interior 3</th> <th>Exterior 1</th> <th>Exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2	+	+	○	-	-
Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2							
+	+	○	-	-							

Prelucrare

Suporturi recomandate	A se citi fișele cu Informații tehnice aferente produselor complementare.
Pregătirea stratului suport	A se citi fișele cu Informații tehnice aferente produselor complementare.
Pregătirea materialului	<p>Notă de design: Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului; Din acest motiv, aplicarea de mostre la clientul final este esențială.</p> <p>Vă recomandăm să faceți în prealabil o pastă din cantitatea dorită de pigment în puțină apă și să amestecați astfel încât să nu conțină cocoloașe. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească adaosul maxim pentru diluarea produsului respectiv.</p>
Metodă de aplicare	Vă rugăm citiți fișa cu Informații tehnice corespunzătoare aplicării lazurilor.
	<p>Important:</p> <p>1. Cu cât lazura rămâne mai transparentă (adică mai puțină pastă de colorare), cu atât este mai puternic efectul pigmenților speciali folosiți.</p>



2. Cu cât nuanța de fundal este mai închisă, cu atât mai pronunțat este efectul strălucitor al pigmentilor.

3. Cu cât substratul este mai neted, cu atât este mai puternic efectul irizant al pigmentului.

Consum

În general se recomandă utilizarea a 3-5%.

Clientul trebuie să creeze mai întâi o mostră pentru toate suprafețele, astfel încât efectul dorit să poată fi corectat sau acceptat în prealabil.

Cantitatea de amestec în 2,5 L DecoLasur Glänzend sau ArteLasur	
1 %	25 g
2 %	50 g
3 %	75 g
4 %	100 g
5 %	125 g

Uscarea/ Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, în funcție de lazura aplicată, se usucă la suprafață după cca. 4 ore.

Curățarea uneltelor

Cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.

Notă

Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați pigmenții cu atenție, deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. A se depozita sub cheie. Conține: dioxid de titan. Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Poate fi îngropat în locuri special amenajate după concentrare, dacă reglementările locale o permit.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600

E-Mail: tehnic@caparol.ro