

Capadecor Stucco Metallico

Masă de șpaclu cu pigmenți metalici de efect, pentru suprafețele pereților interiori



Descriere produs

Domeniu de aplicare	Masă de șpaclu decorativă, cu efect metalizat, pentru uz la interior. Folosită ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesante, cu aspect metalizat. Microparticulele din Stucco Metallico oferă produsului la aplicare efecte deosebite de lumini și umbre, un efect mătăsos-metalizat și reflexe fascinante. Recomandată îndeosebi în spații reprezentative sau pentru realizarea unor accente estetice deosebite, decorând pereții din cadrul centrelor comerciale, băncilor, cluburilor și altor spații similare.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ produs ecologic, pe bază de apă ■ materii prime naturale, cu efecte delicate de refracție a luminii ■ nuanțabilă computerizat în sistemul ColorExpress ■ ușor de aplicat
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 l
Depozitare	La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui.
Date tehnice	Densitate: între 1,09 - 1,135 g/cm ³
Valabilitate	24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate.
Produse complementare	Haftgrund EG
Conținut	Rășină în emulsie apoasă, pigmenți, agenți de îngroșare, agenți de dispersie, agenți de umezire, agenți antispumanți, agenți de conservare, apă.

Prelucrare

Suporturi recomandate	Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absorbante trebuie amorțate cu Caparol Tiefgrund.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluare	Nu se diluează.
Instrucțiuni de aplicare	În prealabil stratul suport se nivelează, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Stratul suport șpacluit cu Caparol Akkordspachtel fein trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q4. Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi cu Haftgrund EG alb pentru un efect 3D de profunzime. Pentru o culoare metalizată mai intensă, grundul poate fi nuanțat Granit 60. Înainte de aplicare, materialul se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica bogat și saturat cu o pensulă, prin mișcări scurte și încrucișate, produsul bine amestecat. După acoperirea unei suprafețe de aproximativ 1 - 2 m ² , suprafața se finisează/ nivelează cu ajutorul gletierei ArteTwin din material plastic, orientând astfel microparticulele din compoziția lui Stucco Metallico și obținându-se astfel aspectul caracteristic acestui produs. Materialul se aplică ud-pe-ud pentru a evita suprapunerile. Continuați decorarea pe tot peretele urmând aceeași procedură. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.



Notă	<p>Stucco Metallico conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu substanțele alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481).</p> <p>Culorile lui Stucco Metallico au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ.</p> <p>Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.</p>																																																												
Culoare/Nuanță	<p>Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanță strandard Venato 45 MET. Cu toate că anumite culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Stucco Metallico este nuanțabil în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nuanțe metalizate după RAL – Nuanțe din paleta de culori 3D System plus și Trend <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nuanțe argintii</th> <th style="text-align: left;">Nuanțe bronz</th> <th style="text-align: left;">Nuanțe aurii</th> <th style="text-align: left;">Nuanțe fier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venato 10</td> <td>Palazzo 155</td> <td>Palazzo 245</td> <td>Palazzo 125</td> </tr> <tr> <td>Venato 20</td> <td>Palazzo 160</td> <td>Palazzo 215</td> <td>Marill 10</td> </tr> <tr> <td>Venato 30</td> <td>Curcuma 10</td> <td>Curcuma 45</td> <td>Palazzo 5</td> </tr> <tr> <td>Venato 45</td> <td>Mai 50</td> <td>Palazzo 200</td> <td>Citrus 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus și Trend:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Amber 45</td> <td>Extraordinary 8</td> <td>Marill 55</td> <td>Sensual delight 9</td> </tr> <tr> <td>Amber 70</td> <td>Grenadin 95</td> <td>Oase 70</td> <td>Siena 40</td> </tr> <tr> <td>Aprico 95</td> <td>Jade 70</td> <td>Pacific 155</td> <td>Tundra 40</td> </tr> <tr> <td>Arctis 100</td> <td>Lago 45</td> <td>Papaya 45</td> <td>Venato 5</td> </tr> <tr> <td>Arctis 65</td> <td>Lago 50</td> <td>Papaya 65</td> <td>Verona 105</td> </tr> <tr> <td>Arctis 70</td> <td>Lavendel 165</td> <td>Patina 50</td> <td>Verona 130</td> </tr> <tr> <td>Authentic life 5</td> <td>Magma 50</td> <td>Pink 30</td> <td>Verona 45</td> </tr> <tr> <td>Barolo 95</td> <td>Magma 75</td> <td>Re urban 7</td> <td>Verona 80</td> </tr> <tr> <td>Curry 95</td> <td>Malachit 40</td> <td>Rose 75</td> <td>Viola 110</td> </tr> <tr> <td>Extraordinary 2</td> <td>Marill 50</td> <td>Rubin 25</td> <td>Viola 80</td> </tr> </tbody> </table>	Nuanțe argintii	Nuanțe bronz	Nuanțe aurii	Nuanțe fier	Venato 10	Palazzo 155	Palazzo 245	Palazzo 125	Venato 20	Palazzo 160	Palazzo 215	Marill 10	Venato 30	Curcuma 10	Curcuma 45	Palazzo 5	Venato 45	Mai 50	Palazzo 200	Citrus 15	Amber 45	Extraordinary 8	Marill 55	Sensual delight 9	Amber 70	Grenadin 95	Oase 70	Siena 40	Aprico 95	Jade 70	Pacific 155	Tundra 40	Arctis 100	Lago 45	Papaya 45	Venato 5	Arctis 65	Lago 50	Papaya 65	Verona 105	Arctis 70	Lavendel 165	Patina 50	Verona 130	Authentic life 5	Magma 50	Pink 30	Verona 45	Barolo 95	Magma 75	Re urban 7	Verona 80	Curry 95	Malachit 40	Rose 75	Viola 110	Extraordinary 2	Marill 50	Rubin 25	Viola 80
Nuanțe argintii	Nuanțe bronz	Nuanțe aurii	Nuanțe fier																																																										
Venato 10	Palazzo 155	Palazzo 245	Palazzo 125																																																										
Venato 20	Palazzo 160	Palazzo 215	Marill 10																																																										
Venato 30	Curcuma 10	Curcuma 45	Palazzo 5																																																										
Venato 45	Mai 50	Palazzo 200	Citrus 15																																																										
Amber 45	Extraordinary 8	Marill 55	Sensual delight 9																																																										
Amber 70	Grenadin 95	Oase 70	Siena 40																																																										
Aprico 95	Jade 70	Pacific 155	Tundra 40																																																										
Arctis 100	Lago 45	Papaya 45	Venato 5																																																										
Arctis 65	Lago 50	Papaya 65	Verona 105																																																										
Arctis 70	Lavendel 165	Patina 50	Verona 130																																																										
Authentic life 5	Magma 50	Pink 30	Verona 45																																																										
Barolo 95	Magma 75	Re urban 7	Verona 80																																																										
Curry 95	Malachit 40	Rose 75	Viola 110																																																										
Extraordinary 2	Marill 50	Rubin 25	Viola 80																																																										
Grad de luciu	Lucios-mătășos.																																																												
Consum	Cca. 120-140 ml/m ² , pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.																																																												
Condiții de prelucrare	Limita temperaturii pentru prelucrare și uscare: minim +5°C pentru substrat și aer și maxim +40°C																																																												
Timp de uscare	La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, este uscat la suprafață după 2-3 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește. Poate suporta operațiuni de spălare/ curățare după 20-25 de zile.																																																												
Unelte	Se aplică cu pensula și se finisează cu gletiera ArteTwin din material plastic.																																																												
Notă	Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.																																																												

Recomandări

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele goale de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

Conținut de COV conform Directivei 2004/42/CE: 0 g/l

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. A se respecta toate prevederile din fișa cu Informații tehnice, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnice@caparol.ro

Informații tehnice nr. R82 - Ediție: Mai 2022 Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.