

# Agro Abbeizpaste Spezial



## Descrierea produsului

Descrierea produsului	Pastă decapantă, aplicabilă cu pensula, cu consistență tixotropă, pe bază de solvenți, destinată îndepărtării finisajelor vechi.
Domeniu de utilizare	Pentru îndepărtarea (decaparea) finisajelor mono- și bicomponente.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ fără hidrocarburi clorinate;</li> <li>■ fără conținut de acizi și baze;</li> <li>■ cu eficacitate prelungită datorită aditivilor de întârziere a evaporării;</li> <li>■ Atenție: ușor inflamabil!</li> </ul>
Nuanțe	Turbure, incolor.
Ambalaje/Capacitate recipient	■ 2,5 kg.
Depozitare	Se depozitează în ambalajul etanș, la temperaturi reduse. Termen de valabilitate: 1 an.
Asigurarea calității	Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimisții din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible Care.

## Date tehnice

Consum	Consumul poate varia în funcție de grosimea, tipul, rezistența și compoziția finisajului vechi. Cca 0,5 – 1,5 kg/m <sup>2</sup> .
Densitate	1,02 kg/l.
Punct de aprindere	Sub 0°C.

## Prelucrare

Prelucrare	<p>Agro Abbeizpaste Spezial se aplică cu pensula, sau bidinea într-un strat gros și uniform. Timpul de lucru poate dura de la o oră la mai multe ore. Temperaturile reduse prelungesc procesul de decapare.</p> <p>Dacă pasta decapantă se usucă datorită timpului de lucru mai prelungit, este necesară reaplicarea produsului.</p> <p>Este recomandată aplicarea unei folii din plastic pentru protejarea pastei împotriva uscării.</p> <p>Finisajele vechi care s-au înmuiat sub efectul pastei decapante se îndepărtează cu un șpaclu sau cu jet de apă sub presiune. Pentru curățarea suprafețelor decapate ajunge o spălare cu apă curată. În cazul în care au mai rămas straturi de finisaje vechi, se repetă procesul de decapare până la îndepărtarea integrală a acestora.</p>
------------	--



Curățarea instrumentelor  
de lucru

Pe suporturi puternic rugoase (de ex. suprafețe sablate) este necesară îndepărtarea resturilor de vopsele cu un solvent adecvat!

Se va asigura o ventilație adecvată pe durata efectuării lucrărilor.

Curățarea se va efectua înainte de uscarea produsului cu apă.

## Recomandări

Dezafectare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se dezafecta ca și gunoi menajer. Evitați dispersarea în mediu. Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.

Informații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600

✉ [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

### Informații tehnice nr. 675 / 8 • Ediție: Aprilie 2017

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).