

Capatect Kreativtechnik „Rustico Varianta 1“



Material și consum:

- Putzgrund: cca. 250 g/m²/Strat
- Silicon Fassadenputz K20/K30: cca. 4,5 - 5,0 kg/m² în funcție de structură
- Caparol StrukturFarbe: cca. 0,8–1,8 kg/m² în funcție de structură
- ThermoSan-Fassadenfarbe NQG
- CarboSil Fassadenfarbe

Unelte:

- Gletieră și mistrie din oțel inoxidabil
- Perie, mătură, etc. cu fir sintetic



Strat suport:

Sistem de termoizolație Capatect. Tencuială decorativă utilizată: Silicon Fassadenputz K20/K30 sau Caparol StrukturFarbe(vezi FT nr: R25)

Această tehnică poate fi aplicată și la interior pe straturi suport minerale, portante, tencuieli P II, beton, suprafețe, plăci de ghips carton, suprafețe vopsite curate, netede, portante, fără substanțe ce împiedică aderența.

Capatect Kreativtechnik „Rustico Varianta 1“

La aplicarea sistemului decorativ, se vor respecta regulile generale de aplicare a materialelor de construcții, precum și indicațiile produselor aferente din fișele tehnice ale acestora.

Prima etapă :

Pe stratul grunduit cu Caparol Putzgrund și uscat complet, cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil, se va aplica un strat de Silicon Fassadenputz K20/K30 la nivelul granulei sau StrukturFarbe max. 1mm.

A doua etapă:

Imediat după aplicare, suprafața proaspăt aplicată se structurează orizontal sau vertical cu unealta de structurare aleasă.

A treia etapă:

Pentru sigilare și protecție, se vor aplica două straturi de vopsea de înaltă clasă pentru fațadă - ThermoSan Fassadenfarbe NQG sau CarboSil Fassadenfarbe, în nunața dorită.

Indicație

Aspectul viu, fără linii perfect paralele face parte din particularitatea acestei tehnici creative. Aglomerările de material din stratul de tencuială datorită uneltei de structurare sunt acceptate (mai ales la suprafețele mai întinse).

În funcție de condițiile existente, în suprafața tencuielii pot apărea mici fisuri. Acestea nu reprezintă deficiențe tehnice și nu constituie motivul unei reclamații.

Vă rugăm, luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și a evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro. Tot aici puteți vizualiza și filmele de prezentare a acestei tehnici decorative.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv pentru a evita aceste situații se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.