

Capatox

Soluție biocidă pentru tratarea suprafețelor contaminate cu mucegai sau alge.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Soluție biocidă destinată tratării și prevenirii apariției mucegaiului și a algelor de pe suprafețele interioare sau exterioare ale clădirilor, ca pregătire premergătoare aplicării finisajelor Caparol.														
Proprietăți	Tipul de produs: Conservanți pentru materiale de construcție TP 10 (conform Regulamentului pentru produsele biocide 528/2012/UE). Capatox este gata pregătit pentru aplicare.														
Material de bază	Clorură de alchilimetilbenzilamoniu, apoasă														
Ambalaj/Capacitate recipient	1 litru, 2,5 litri și 10 litri.														
Culoare	Transparent														
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț și de raze solare.														
Date tehnice	■ Densitate: cca. 1,02 g/cm ³ .														
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table>					interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2											
+	+	+	+	+											
Definirea domeniilor de aplicare	(-) nu este adecvat / (O) adecvat dar condiționat / (+) recomandat														

Aplicare

Suporturi recomandate	<p>Suprafețe interioare: Mucegaiul se îndepărtează prin curățare umedă. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).</p> <p>Suprafețe exterioare: Mucegaiul și algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu.</p> <p>Polenul plantelor cățărătoare: Dacă este posibil, îndepărtați în totalitate rădăcinile, până la sol, pentru a evita deteriorarea soclului. Îndepărtați mecanic frunzele și polenul.</p> <p>Îndepărtarea cu ajutorul focului a particulele reziduale: Utilizați numai pe suprafețele minerale, solide, respectând protecția împotriva incendiilor.</p>
Mod de aplicare	<p>Suprafețele curățate și uscate: Se aplică Capatox bine prelucrat cu pensula sau bidineaua și se lasă să se usuce complet. Nu clățiți cu apă. Aplicarea cu rola este posibilă într-o măsură limitată, dar poate provoca picurare și stropire. Planificați măsuri de acoperire a suprafețelor înconjurătoare.</p>



FIȘĂ TEHNICĂ NR. R05

Consum	Cca. 50-150 ml/m ² , în funcție de structura și absorbția suportului. Capatox se aplică întotdeauna nediluat.
Unelte	Se aplică exclusiv cu pensula sau bidineaua.
Curățarea uneltelor	Uneltele se spăla cu apă.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)	Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămin-tea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. Acest produs este un produs biocid conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și conține substanța activă: Clorura de Alchilimetilbenzilamoniu (CAS: 68424-85-1) în concentrație 1,57%.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV	Nu există o limită UE pentru această categorie de produse. Acest produs conține max. 1 g/l COV.
Giscode	GD30
Compoziție	Apă, biocizi.
Informații ecologice	Suprafețele curățate și ulterior tratate cu Capatox nu se mai spală - conform instrucțiunilor de aplicare - pentru a se evita formarea de ape uzate. În cazul curățării uneltelor, apa uzată ce conține Capatox se poate deversa prin intermediul sistemului de canalizare în stațiile de epurare biologică, deoarece tensidele cationice sunt inactivate de surfactanții anionici din detergenți și astfel devin bio-degradabile. Capatox nu poate fi evacuat în cursurile de apă (inclusiv canalele de colectare a apei de ploaie) și nu are voie să ajungă în apa freatică. Substanța activă este incompatibilă cu animalele cu sânge rece (peștii). În cazul lucrărilor de fațadă, acoperiți plantele, tufișurile și solul din imediata vecinătate a fațadei pentru a le proteja. Contactul direct (stropirea) va cauza daune plantelor. Dacă în sol se infiltrează cantități reduse (stropi) de soluție Capatox, datorită proprietăților tensidelor, substanța activă va rămâne în stratul superficial al solului, se neutralizează și se descompune biologic. Efecte adverse durabile pentru sol sau apele din sol sunt foarte puțin probabile.
Măsurile de precauție sanitară	Capatox este un agent special de curățare a suprafețelor interioare și exterioare. Conține o tensidă cationică numită clorură de alchilimetilbenzilamoniu. Substanța activă este de asemenea folosită ca detergent cationic și în domeniul industriei alimentare pentru dezinfectarea suprafețelor din fabricile de lapte, fabricile de bere, fabricile de prelucrare a cărnii precum și în spitale, sere și piscine mici. În domeniul produselor cosmetice, substanța activă este aprobată pentru deodorante/antiperspirante și pentru conservarea produselor cosmetice. În domeniul farmaceutic substanța activă poate fi folosită la conservarea picăturilor pentru ochi și a preparatelor injectabile. Pentru dezinfectia pielii, substanța activă este o componentă a soluțiilor de curățarea a plăgilor, a dezinfectanților pentru mâini etc. și este de asemenea folosită în soluțiile de curățarea a mâinilor în spitale sau la prosoapele rotative din bumbac. Utilizarea pe scară largă a substanței active din Capatox în industria alimentară, în domeniul medicinei umane și a igienei, demonstrează că, manipulat corect, produsul Capatox poate fi folosit pe suprafețele interioare și pe suprafețele exterioare a clădirilor fără să ridice probleme de sănătate.
Indicații suplimentare	Aviz de plasare pe piață eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide: 4434BIO/10/12.24
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Support tehnic	☎ 0800.800.600 ✉ tehnic@caparol.ro

Fișă tehnică nr. R05 • Ediție: Mai 2023

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul / aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.