




MultiStruktur Dekor „Zen“



Piatra zgâriată (Zen), adesea asociată cu grădinile de piatră japoneze, este o piatră aleasă și plasată cu grijă, care are o semnificație simbolică și estetică în budismul Zen și contribuie la atmosfera generală contemplativă și meditativă. Alese pentru frumusețea lor naturală și formele unice, ele sunt adesea afectate de intemperii, subliniind un sentiment de vârstă și atemporalitate.

Tehnica de structurare a lui MultiStruktur Dekor, în cazul de față realizată în tehnica creativă „Zen”, întruchipează principiile simplității, frumuseții naturale și reprezentării simbolice, contribuind la crearea unui spațiu pașnic și contemplativ potrivit pentru meditație și mindfulness.

Material și consum:	• Caparol PutzGrund IT Nr.R13 • MultiStruktur Dekor IT Nr. R81 • Metallocryl Interior IT Nr. 811 (diverse nuanțe) • Stucco Eleganza IT Nr. 914 (diverse nuanțe)	cca. 200 g/m ² cca. 1500-1700 g/m ² cca. 100-120 ml/m ² cca. 60-70 ml/m ²
Unelte:	• Fierul de glet venețian cu dinți de 3 mm • Perie de structurare • Rolă de mohair cu fir mediu • Racleta de cauciuc	
Strat suport:	Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton (clasa Q3). Toate celelalte suprafețe vor trebui pregătite și aduse cât mai aproape de clasa de calitate mai sus menționată. La final, suprafețele se vor grundui cu Caparol PutzGrund.	

MultiStruktur Dekor „Zen“

Prima etapă:

Suprafața amorsată cu PutzGrund va fi acoperită cu MultiStruktur Dekor, într-un strat cât mai uniform, folosind un fier de glet venețian cu dinți de 3 mm, iar apoi se netezește. După aplicare, folosind o perie de structurare, se creează nervuri orizontale sau verticale pe toată suprafața aplicată cu MultiStruktur Dekor.

A doua etapă:

Înainte de uscarea completă, suprafața structurată se finisează ușor cu fierul de glet venețian, toate acestea pentru a crea aspectul de piatră zgâriată. La această etapă se evită finisarea excesivă care ar putea duce la dispariția în totalitate a structurii.

A treia etapă:

După uscarea completă a suprafeței structurate cu MultiStruktur Dekor, aceasta se va vopsi integral cu Metallocryl Interior în culoarea aleasă (foto: Marill 10 MET), folosind o rolă de mohair cu fir mediu.

A patra etapă:

După uscarea completă a stratului aplicat de Metallocryl Interior în culoarea aleasă (foto: Marill 10 MET), se va aplica cu rolă, un strat de Stucco Eleganza diluat cu 20% apă, în culoarea aleasă (foto: baza nenuanțată), iar surplusul se șterge de pe muchii folosind o racletă de cauciuc.

Vă rugăm să luați în considerare faptul ca această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv, pentru a evita aceste situații, se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.