

Stucco Satinato „Wildleder“



Tehnica de șpaclu Stucco Satinato este prezentată aici în tehnica creativă „Wildleder“. Prin suprafața sa mătăsoasă, combinată cu procesul de aplicare descris aici, Stucco Satinato creează o suprafață nobilă și plăcută la atingere, cu aspect de piele de căprioară.

Material și consum:	<ul style="list-style-type: none">• Akkordspachtel fein (IT nr. 643) cca. 1800g/m²/mm cantitate recomandată• Stucco Satinato (IT nr. 562) cca. 100g/m²/strat
Unelte:	<ul style="list-style-type: none">• Șpaclul cu lamă dublă retractabilă• Gletiera ArteTwin
Strat suport:	Stratul suport trebuie să îndeplinească sau să depășească condițiile de calitate ale suprafețelor din gips-carton (clasa Q3). În funcție de condițiile de iluminare poate fi necesar chiar Q4. Toate celelalte suprafețe vor fi pregătite în conformitate cu acest nivel de calitate. În principal, pentru realizarea acestor suprafețe și a acestei tehnici creative, se va folosi Akkordspachtel fein.

Stucco Satinato „Wildleder“

Prima etapă :

În prima etapă, Stucco Satinato (Imagine: culoarea 3D Amber 40) se aplică cu șpaclul cu lamă dublă retractabilă pe suprafața amorsată cu CapaSol LF și se prelucrează direct cu gletiera Arte Twin, prin mișcări circulare. Pentru suprafețe mari, se recomandă ca aplicarea să se facă în echipe de cel puțin două persoane, pentru a se evita uscarea și întărirea materialului.

A doua etapă:

În a doua etapă de lucru, pe suprafața prelucrată anterior și complet uscată, se aplică cu ajutorul unui șpaclu cu lamă dublă retractabilă, al doilea strat de Stucco Satinato în aceeași culoare cu primul strat, care se structurează apoi prin mișcări circulare, direct cu gletiera Arte Twin. Pentru suprafețe mari, se recomandă ca aplicarea să se facă în echipe de cel puțin două persoane, pentru a evita uscarea și întărirea materialului.

Sfat: Lucrați pe porțiuni diagonale înguste, astfel încât să preveniți apariția zonelor cu proiecții drepte pe suprafața prelucrată.

Protejarea suprafețelor: Suprafețele pe care s-a aplicat Stucco Satinato pot fi protejate cu DecoLasur Matt sau cu Disbopur 458 PU-AquaSiegel. Vă rugăm consultați Informarea tehnică nr. 562.

Vă rugăm, luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și a evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro. Tot aici puteți vizualiza și filmele de prezentare a acestei tehnici decorative.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv pentru a evita aceste situații se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.